

## INDUKTIIVINEN KYTKIN Ø34 SILEÄ RUNKO

650.2915.002

Induktiivinen kytkin, Ø34mm, ei upotettava, PNP, NO, kaapeli

- Tunnistusetäisyys 20,0 mm
- 2 m kaapeli
- Sylinterimallinen runko



### TUOTEKUVAUS

Induktiivisia kytkimiä käytetään kosketuksettomaan, metallisten kappaleen läsnäolon tunnistukseen. Ne eivät yleensä sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat käyttökelpoisia sovelluksissa, joissa tunnistusten taajuus tai määrä ovat suuria. Sylinterimallisen muotoilunsa ansiosta ne ovat myös helppoja ja nopeita asentaa.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

Tunnistusetäisyys	20 mm
Asennus	Ei upotettavia
Koko	Ø34
Ulostulo	PNP
Liitäntätyyppi	Kiinteä kaapeli 2 m
Max. jännite DC	60 V
Min. jännite DC	10 V
Max. kuorma	200 mA
IP-luokka	IP67
Max. käyttölämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-25 °C
LED	Kyllä
Rungon materiaali	Muovi

12694_Output function	NO
-----------------------	----

**Kennotyyppi**

Induktiivinen

