

RASIAMALLINEN INDUKTIIVINEN KYTKIN, METALLIRUNKO

650.2999.026

Induktiivinen kytkin, 5x5x25, upotettava, PNP, NO,
kaapeli

- Sn = 1,0 - 4,0 mm
- 2 m kaapeli
- M8 liitin



TUOTEKUVAUS

Bernsteinin rasiamalla metalli rungolla oleva erittäin pieni kokoinen induktiivinen kytkin. Anturin kiinnitys rungon sivussa. Saatavana kiinteällä kaapelilla tai M8-liittimellä.

Tunnistusetäisyys 1-4mm.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

| | |
|----------------------|---------------------|
| Tunnistusetäisyys | 1 mm |
| Asennus | Upotettavia |
| Koko | 5x5x25 |
| Ulostulo | PNP NO |
| Liitäntätyyppi | Kiinteä kaapeli 2 m |
| Max. jännite DC | 30 V |
| Min. jännite DC | 10 V |
| Max. kuorma | 200 mA |
| IP-luokka | IP67 |
| Max. käyttölämpötila | 70 °C |
| Min. käyttölämpötila | -25 °C |
| LED | Kyllä |
| Rungon materiaali | Niklattu messinki |
| Kennotyyppi | Induktiivinen |

