

## INDUKTIIVINEN ANTURI M12

### Datasensing AM-sarja M12

AM1/AP-3H

Induktiivinen kytkin, M12, PNP, NO, upotettava, M12-liitin, pitkä tunnistusetäisyys

- M12-liittimellä ja 2m kaapelilla
- upotettavana ja ei-upotettavana
- PNP ja NPN ulostulot



### TUOTEKUVAUS

Datasensingin induktiiviset anturit M12-kokoisena, tunnistusalueet 2-8mm. f

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

<b>Tunnistusetäisyys</b>	4 mm
<b>Asennus</b>	Upotettavia
<b>Koko</b>	M12
<b>Ulostulo</b>	PNP
<b>Liitäntätyyppi</b>	M12-liitin, 4-napainen
<b>Käyttöjännite</b>	10-30 V DC
<b>IP-luokka</b>	IP67
<b>Max. käyttölämpötila</b>	70 °C
<b>Min. käyttölämpötila</b>	-25 °C
<b>LED-indikointi</b>	Kyllä
<b>Rungon materiaali</b>	Niklattu messinki
<b>Paino</b>	30 g
<b>12694_Output function</b>	NO
<b>Max. ulostulojännite</b>	200 mA

<b>Kennotyyppi</b>	Induktiivinen
<b>KytKentätaajuus</b>	2000 Hz
<b>Pituus</b>	64,8 mm

