

CAL 9400-SARJAN LÄMPÖTILASÄÄTIMET, 48 X 48 MM

941100008

CAL9400 säädin 100-240 V AC, 2 x relelähtö

- PID-säädin kirkkaalla LED-näytöllä
- Asetus- ja mittausravon näyttö
- Kaksi lähtöä vakiona
- Helppo perusasettelu ja suomenkielinen pikaohje
- Etulevy IP66



TUOTEKUVAUS

Standardi sisääntulolla tarkoitetaan 2-johdin Pt100-, termoelementti- ja mV-sisääntuloa. Käyttämällä 1 ohmin vastusta (1 %) mV-sisääntulossa voidaan säätimeen syöttää standardivirtaviestiä (4-20 mA tai 0-20 mA). Lisäksi 9500P säätimessä on mahdollista käyttää myös 3-johtimista Pt100-anturia. CAL 9400 säätimissä standardisääntulo on aina vakiona. Niissä on myös keskenään samanlainen ohjelmointi. 9400-sarjan säätimet voidaan varustaa myös jälkepäin RS232- tai RS485-kortilla.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Digitaalitulo	Ei
Etupaneelin IP-luokka	IP66
Hyväksynät	CE, CSA, EMC, UL, FM
Kotelon materiaali	Polykarbonaatti
Max. käyttöjännite AC	264 V
Max. termostaatin käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttöjännite AC	90 V
Numeroiden korkeus	10 mm
Numeroiden lukumäärä	4
Paino	130 g
Paneelin koko	48x48 mm
Taajuus	50-60
Ulostulo	2 x rele

