

## WEST CONTROL SOLUTIONS SÄÄTIMET P6100, P4100 JA P8100

P4100-21000000  
Paneeliasenteinen PID-säädin 96x96mm etulevyllä



- Etulevykoot 48x48mm, 96x48mm ja 96x96mm
- Automaattinen lisäkorttien tunnistus
- Lämpötilan ja prosessien säätöön
- Modbus and ASCII comms

### TUOTEKUVAUS

West Control Solutions -säätimet P6100+, P8100+ ja P4100+ soveltuvat sekä lämpötila- että prosessisäätöön. Niissä on monipuoliset tulo- ja lähtövaihtoehdot. Näyttönä punaisen ja vihreän erilaiset kombinaatiot.



### TILAUSAVAIN

P6100/P4100/P8100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Input type:										
3 wire RTD or DC mV	1									Option slot B (not on 6100):
Thermocouple	2									0 Not fitted
DC mA	3									R Remote setpoint input (full)
DC Voltage	4									Display colour:
Option slot 1:										0 Red upper & lower
Not fitted	0									1 Green upper & lower
Relay	1									2 Red upper, green lower
DC for SSR	2									3 Green upper, red lower
DC 0-10V	3									Power supply:
DC 0-20mA	4									0 100-240V AC
DC 0-5V	5									2 24-48V AC or DC
DC 2-10V	6									Option slot A:
DC 4-20mA	7									0 Not fitted
Triac	8									1 RS485 communications
Option slot 2:										3 Digital input
Not fitted	0									4 Remote setpoint input (basic)
Relay	1	0								Option slot 3:
DC driver for SSR	2	1								0 Not fitted
DC 0-10V	3	2								1 Relay
DC 0-20mA	4	3								2 DC driver for SSR
DC 0-5V	5	4								3 DC 0-10V
DC 2-10V	6	5								4 DC 0-20mA
DC 4-20mA	7	6								5 DC 0-5V
Triac	8	7								6 DC 2-10V
		8								7 DC 4-20mA
										8 Transmitter power supply

### TEKNISET TIEDOT

Min. käyttöjännite AC	100 V
Max. käyttöjännite AC	240 V
Paneelin koko	96x96 mm
PC-konfigurointi	Kyllä. West adapterilla PS1-CON
Releulostulo	Kyllä
Säätötyypit	PID, ON/OFF, lämmitys/jäähdytys

<b>Näyttö</b>	Yläriivi 4 x 13 mm ja alariivi 4 x 10 mm LED-numerot
<b>Sisääntulot</b>	Universal: 3-johdin PT100, termoparit ja lineaarituloja
<b>Etupaneelin IP-luokka</b>	IP66
<b>Asennus</b>	Paneeliasennus

