

WEST CONTROL SOLUTIONS SÄÄTIMET P6100, P4100 JA P8100

P4100-21000000
Paneeliasenteinen PID-säädin 96x96mm etulevyllä



- Etulevykoot 48x48mm, 96x48mm ja 96x96mm
- Automaattinen lisäkorttien tunnistus
- Lämpötilan ja prosessien säätöön
- Modbus and ASCII comms

TUOTEKUVAUS

West Control Solutions -säätimet P6100+, P8100+ ja P4100+ soveltuvat sekä lämpötila- että prosessisäätöön. Niissä on monipuoliset tulo- ja lähtövaihtoehdot. Näyttönä punaisen ja vihreän erilaiset kombinaatiot.



TILAUSAVAIN

P6100/P4100/P8100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Input type:										Option slot B (not on 6100):
3 wire RTD or DC mV	1									0
Thermocouple	2									Not fitted
DC mA	3									R
DC Voltage	4									Remote setpoint input (full)
Option slot 1:										Display colour:
Not fitted	0									0
Relay	1									1
DC for SSR	2									2
DC 0-10V	3									3
DC 0-20mA	4									Power supply:
DC 0-5V	5									0
DC 2-10V	6									100-240V AC
DC 4-20mA	7									2
Triac	8									24-48V AC or DC
Option slot 2:										Option slot A:
Not fitted	0									0
Relay	1									Not fitted
DC driver for SSR	2									1
DC 0-10V	3									RS485 communications
DC 0-20mA	4									3
DC 0-5V	5									Digital input
DC 2-10V	6									4
DC 4-20mA	7									Remote setpoint input (basic)
Triac	8									Option slot 3:
										0
										Not fitted
										1
										Relay
										2
										DC driver for SSR
										3
										DC 0-10V
										4
										DC 0-20mA
										5
										DC 0-5V
										6
										DC 2-10V
										7
										DC 4-20mA
										8
										Transmitter power supply

TEKNISET TIEDOT

Min. käyttöjännite AC	100 V
Max. käyttöjännite AC	240 V
Paneelin koko	96x96 mm
PC-konfigurointi	Kyllä. West adapterilla PS1-CON
Releulostulo	Kyllä
Säätötyypit	PID, ON/OFF, lämmitys/jäähdytys

Näyttö	Yläriivi 4 x 13 mm ja alariivi 4 x 10 mm LED-numerot
Sisääntulot	Universal: 3-johdin PT100, termoparit ja lineaarituloja
Etupaneelin IP-luokka	IP66
Asennus	Paneeliasennus

