OEM Finland Oy | Puh: 0207 499 499 | info@oem.fi | www.oem.fi
PL 9, 20101 TURKU

WEST CONTROL SOLUTIONS SÄÄTIMET P6100, P4100 JA P8100

P4100-21000000
Paneeliasenteinen PID-säädin 96x96mm etulevyllä



- Etulevykoot 48x48mm, 96x48mm ja 96x96mm
- Automaattinen lisäkorttien tunnistus
- Lämpötilan ja prosessien säätöön
- Modbus and ASCII comms

TUOTEKUVAUS

West Control Solutions -säätimet P6100+, P8100+ ja P4100+ soveltuvat sekä lämpötila- että prosessisäätöön. Niissä on monipuoliset tulo- ja lähtövaihtoehdot. Näyttönä punaisen ja vihreän erilaiset kombinaatiot.



TILAUSAVAIN

P6100/P4100/P8100	X	X	X	X	X	X	X	X
Input type:								**Option slot B (not on 6100):**
3 wire RTD or DC mV	1						0	Not fitted
Thermocouple	2						R	Remote setpoint input (full)
DC mA	3							**Display colour:**
DC Voltage	4					0		Red upper & lower
Option slot 1:						1		Green upper & lower
Not fitted		0				2		Red upper, green lower
Relay		1				3		Green upper, red lower
DC for SSR		2						**Power supply:**
DC 0-10V		3			0			100-240V AC
DC 0-20mA		4			2			24-48V AC or DC
DC 0-5V		5						**Option slot A:**
DC 2-10V		6		0				Not fitted
DC 4-20mA		7		1				RS485 communications
Triac		8		3				Digital input
Option slot 2:				4				Remote setpoint input (basic)
Not fitted			0					**Option slot 3:**
Relay			1	0				Not fitted
DC driver for SSR			2	1				Relay
DC 0-10V			3	2				DC driver for SSR
DC 0-20mA			4	3				DC 0-10V
DC 0-5V			5	4				DC 0-20mA
DC 2-10V			6	5				DC 0-5V
DC 4-20mA			7	6				DC 2-10V
Triac			8	7				DC 4-20mA
				8				Transmitter power supply

;

TEKNISET TIEDOT

Min. käyttöjännite AC	100 V
Max. käyttöjännite AC	240 V
Paneelin koko	96x96 mm
PC-konfigurointi	Kyllä. West adapterilla PS1-CON
Releulostulo	Kyllä
Säätötyypit	PID, ON/OFF, lämmitys/jäähdytys

Näyttö	Ylärivi 4 x 13 mm ja alarivi 4 x 10 mm LED-numerot
Sisääntulot	Universal: 3-johdin PT100, termoparit ja lineaarituloja
Etupaneelin IP-luokka	IP66
Asennus	Paneeliasennus





