

WEST CONTROL SOLUTIONS SÄÄTIMET P6100, P4100 JA P8100

P6100-21000000

Paneeliasenteinen PID-säädin 48x48mm etulevyllä

- Etulevykoot 48x48mm, 96x48mm ja 96x96mm
- Automaattinen lisäkorttien tunnistus
- Lämpötilan ja prosessien säätöön
- Modbus and ASCII comms



TUOTEKUVAUS

West Control Solutions -säätimet P6100+, P8100+ ja P4100+ soveltuvat sekä lämpötila- että prosessisäätöön. Niissä on monipuoliset tulo- ja lähtövaihtoehdot. Näyttönä punaisen ja vihreän erilaiset kombinaatiot.



TILAUSAVAIN

P6100/P4100/P8100	X	X	X	X	X	X	X	X	
Input type:									Option slot B (not on 6100):
3 wire RTD or DC mV	1								Not fitted
Thermocouple	2								R Remote setpoint input (full)
DC mA	3								Display colour:
DC Voltage	4								0 Red upper & lower
Option slot 1:									1 Green upper & lower
Not fitted	0								2 Red upper, green lower
Relay	1								3 Green upper, red lower
DC driver for SSR	2								Power supply:
DC 0-10V	3								0 100-240V AC
DC 0-20mA	4								2 24-48V AC or DC
DC 0-5V	5								Option slot A:
DC 2-10V	6								0 Not fitted
DC 4-20mA	7								1 RS485 communications
Triac	8								3 Digital input
Option slot 2:									4 Remote setpoint input (basic)
Not fitted	0								Option slot 3:
Relay	1	0							Not fitted
DC driver for SSR	2	1							Relay
DC 0-10V	3	2							DC driver for SSR
DC 0-20mA	4	3							DC 0-10V
DC 0-5V	5	4							DC 0-20mA
DC 2-10V	6	5							DC 0-5V
DC 4-20mA	7	6							DC 2-10V
Triac	8	7							DC 4-20mA
		8							Transmitter power supply

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Paneeliasennus
Etupaneelin IP-luokka	IP66
Max. käyttöjännite AC	240 V
Min. käyttöjännite AC	100 V
Näyttö	Yläriivi 4 x 10 mm ja alariivi 4 x 8 mm LED-numerot

Paneelin koko	48x48 mm
PC-konfigurointi	Kyllä. West adapterilla PS1-CON
Releulostulo	Kyllä
Sisääntulot	Universal: 3-johdin PT100, termoparit ja lineaarituloja
Säätötyytit	PID, ON/OFF, lämmitys/jäähdytys

