

## SMART SENSOR CSS014 KOSTEUDEN JA LÄMPÖTILAN MITTAUKSEEN

01420.2-00

Smart Sensor CSS014 24VDC °C/RF 4-20mA



- 4-20mA tai IO-Link-lähdöllä
- Kompakti M12-liitännällä
- DIN-kisko ja ruuvikiinnitys mahdollisuus
- IEC 61010-1



### TUOTEKUVAUS

Pienikokoinen Smart Sensor CSS 014 tallentaa elektronisesti lämpötilan ja kosteuden ja muuntaa mitatut tiedot standardoiduiksi analogiseksi 4-20 mA tai digitaaliseksi IO-Link-signaaliksi.

Muunnettuja arvosignaaleja voidaan hyödyntää tai edelleen käsitellä ohjaus- tai valvontayksiköllä, esim. logiikalla.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

IP-luokka	IP20
Varastointilämpötila	-40°C ... +85°C
Tehonkulutus	1,8 W
Kosteus, käyttö	< 90% RH
Suojausluokka	III
Hyväksynät	CE, cRUus, RoHS, UL, VDE
Asettelualueen alaraja	0 % RF
Asettelualueen yläraja	100 % RF
Asettelualueen alaraja	-40 °C
Asettelualueen yläraja	60 °C
Syvyys	38 mm
Kosteus, varastointi	<90% RH

<b>Leveys</b>	40 mm
<b>Korkeus</b>	140 mm
<b>Paino</b>	0,05 kg
<b>Rungon materiaali</b>	Muovi
<b>Asennus</b>	TS 35/7,5, Asennusruuvit
<b>Käyttölämpötila</b>	-40°C ... +70°C

