

HEINZ LÄMPÖTILA-ANTURIT JA -LÄHETTIMET SEINÄASENNUKSEEN

ATM2I.-30/50C

Koteloitu LT-anturi -30°C...+50°C 4-20 mA lähdöllä
seinäasennukseen



- Seinäasennus
- IP65
- Lähtönä PT100, 4-20 mA tai 0-10 VDC



TUOTEKUVAUS

Seinäasenteiset Heinz PT100-anturit ja -lähettimet sisä- ja ulkokäyttöön.
Lähtövaihtoehtoina PT100, 4-20 mA ja 0-10 VDC.

Mitat 64x58x35mm. Anturipuikko tulee kotelosta ulos 40 mm.
Kotelointiluokka IP65.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	Pystysuoraan
IP-luokka	IP65
Materials Giver	Ruostumaton teräs
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. syöttöjännite DC	26 V DC
Max. termostaatin käyttölämpötila	50 °C
Min. käyttölämpötila	-30 °C
Min. syöttöjännite DC	22 V DC
Min. termostaatin käyttölämpötila	-30 °C
Rungon materiaali	Polykarbonaatti
Signaalityyppi	4-20 mA

