

RLFP-KALVOPUMPPU

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

RLFP221422D

LowFlow LFP 24V S/E 1C SW40




- Max. virtaus 3,8 l/min
- Max paine 2,8 bar
- Itseimevä, kuivakäynti sallittu
- Jaksottainen käyttö
- Pumppupesä polypropyleeni

TUOTEKUVAUS

Flojetin RLFP-sarja on kompaktikokoinen kalvopumppu koneenrakennuskohteisiin. Pienestä koostaan huolimatta pumpulla on kuitenkin hyvät virtaus- ja paineominaisuudet.

Kalvopumppu on tarkoitettu jaksotaiseen käyttöön. Siinä on integroitu painekytin joka automaattisesti käynnistää/pysäyttää pumpun kun paine johto avataan tai suljetaan. Moottorit on varustettu lämpösuojalla ylikuormituksen varalle.



Pumpun rakenne luo alipaineen pumpun sisään, jolloin se imee nestettä ilman manuaalista ilmausta

Yhdistetty imu- ja poistupuolen venttiilirakenne on kiinnitetty pyörivään mäntään. Neste imetään pumppuun imupuolen takaiskuventtiilin läpi, kun mäntä liikkuu venttiilistä poispäin

Männän liikkeessa takaisin kohti venttiilirakennetta, neste pakotetaan pois pumpusta, avautuvan poistupuolen takaiskuventtiilin läpi

Pumppupesä	Polypropyleeni
Kalvot	Santopreeni
Venttiilit	EPDM tai Viton
Virtaus	max 3,8 l/min
Käyttölämpötila	max +43 °C
Paine	max 2,8 bar

Itseimevä	noin 1.8 m
Paino	noin 0,5 kg
Liitäntä	3/8" ID letku

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Letkuliitäntä 3/8"
Ohitus	Kyllä
Virtaus	2,6 l/min
Kalvon materiaali	Santoprene
Pumpun materiaali	Polypropyleeni
Venttiilien materiaali	EPDM
Jännite	24 V
Max. imukorkeus	1,8 m
Virrankulutus	2 A
Min. käyttölämpötila	2 °C
Max. käyttölämpötila	43 °C
Max. paine	2,8 bar
Painekeykin	2,8 bar
Paino	0,5 kg

