

VERSIJET-KALVOPUMPPU

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

R8400134A

- Max. virtaus 22,7 l/min
- Max paine 4,8 bar
- Itseimevä, kuivakäynti sallittu
- Integroitu painekeytin
- Erittäin kompaktikokoinen kalvopumppu



TUOTEKUVAUS


VersiJet-pumppu on kokoluokaltaan suurin Flojetin sähkökäyttöisistä kalvopumpuista ja se soveltuu erityisesti ruiskutuskohteisiin. Viisikammioisen rakenteensa ansiosta pumppu kykenee muodostamaan korkean virtausmäärän (max. 22,7 l/min) maksimillaan 4,8 bar:n vastapaineella.

VersiJet-mallit ovat varustettuja painekeytimellä, joka sammuttaa moottorin automaattisesti sen jälkeen, kun pumppuun liitetystä putkistossa oleva tietty painetaso saavutetaan, esim. putkistossa olevan venttiilin sulkeutuessa.

Toisaalta, mikäli putkistossa oleva paine alenee tietystä arvosta, käynnistää painekeytin pumpun taas uudelleen.

VersiJet-sarjan pumput ovat tarkoitettuja jaksottaiseen käyttöön.

Uudenmallisen moottorin ansiosta VersiJet-pumppujen käyttöikä muodostuu pitemmäksi kuin sen rinnakkaismallien.



Pumpun rakenteesta johtuen se kykenee luomaan alipaineen pumpun sisään, jolloin se imee nestettä ilman manuaalista ilmausta.

Yhdistetty imu- ja painepuolen venttiilirakenne on kiinnitetty epä-keskeisesti pyörivään akseliin, joka saa venttiilirakenteen keinoon. Neste imetään pumppuun imupuolen takaiskuventtiilin läpi, kun venttiilirakenne liikkuu päätyrakenteesta pois päin.

Venttiilirakenteen liikkua takaisin kohti päätyrakennetta, neste pakotetaan pois pumpusta avautuvan painepuolen takaiskuventtiilin läpi.

Pumppupesä	Lasikuituvahvisteinen nylon
Kalvot	Santoprene
Venttiilit	Lasikuituvahvisteinen Nylon, EPDM
Virtaus	Max 22,7 l/min
Käyttölämpötila	Max +60 °C

Paine	Max 4,8 bar
Itseimevä	Ca 3 m
Jännite	12/24 V DC
Paino	Noin 3,5 kg
Liittimet	1/2" tai 3/4" letkuliitin

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Letkuliitäntä suora 1/2"
Virtaus	15,1 l/min
Kalvon materiaali	Santoprene
Pumpun materiaali	Nylon
Venttiilien materiaali	Viton
Jännite	12 V
Max. imukorkeus	3 m
Virrankulutus	8 A
Min. käyttölämpötila	4 °C
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. paine	4,8 bar
Painekeykin	4,8 bar
Paino	3,5 kg

