

QUAD-KALVOPUMPPU

Moottorikäyttöinen kalvopumppu

R4406243D

- Max. virtaus 18,9 l/min
- Max. paine 3,1 bar
- Itseimevä, kuivakäynti sallittu
- Integroitu paineakytkin
- Kompaktikokoinen kalvopumppu




TUOTEKUVAUS

Quad-pumppu on kokoluokaltaan toiseksi suurin Flojetin sähkökäyttöisistä kalvopumpuista ja sitä on saatavissa monella eri materiaaliveitohdolla.

Itseimevä, kuivakäyntiä kestävä ja kompaktin kokoinen Quad soveltuu käytettäväksi moneen eri kohteeseen ja nelikammioisen rakenteen ansiosta pumppu muodostaa korkean virtauksen (max. 18.9 l/min) ja on hiljainen käyttä.

Quad-mallit ovat varustettuja paineakytkimellä, joka sammuttaa moottorin automaattisesti sen jälkeen, kun pumppuun liitettyssä putkistossa oleva tietty painetaso saavutetaan, esim. putkistossa olevan venttiilin sulkeutuessa. Toisaalta, mikäli putkistossa oleva paine alenee tietyistä arvosta, käynnistää paineakytkin pumpun taas uudelleen.

Quad-sarjan pumput ovat tarkoitettuja jaksottaiseen käyttöön.



Pumpun rakenteesta johtuen se kykenee luomaan alipaineen pumpun sisään, jolloin se imii nestettä ilman manuaalista ilmausta.

Yhdistetty imu- ja painepuolen venttiilirakenne on kiinnitetty epä-keskeisesti pyörivään akseliin, joka saa venttiilirakenteen keinumaan. Neste imetään pumppuun imupuolen takaiskuventtiilin läpi kun venttiilirakenne liikkuu päätyrakenteesta pois päin.

Venttiilirakenteen liikkua takaisin kohti päätyrakennetta, neste pakotetaan pois pumpusta avautuvan painepuolen takaiskuventtiilin läpi.

Pumppupesä	Modifioitu Polypropyleeni
Kalvot	Santoprene ja Geolast
Venttiilit	EPDM, Buna tai Viton
Virtaus	Max 18,9 l/min
Käyttölämpötila	Min +4 °C / max +54 °C


Paine	Max. 3,1 bar kytkinasetus, 2,8 bar suositeltava max. normaalipaine
Itseimevä	noin 2,4 m
Jännite	12 V, 24 V DC tai 230 V AC
Paino	Noin 2-3 kg riippuen tyypistä
Liittimet	Pikaliitin 1/2" tai 3/4" suora letkunippa


;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Liitäntä	Letkuliitäntä suora 1/2"
Virtaus	12,5 l/min
Kalvon materiaali	Santoprene
Pumpun materiaali	Polypropyleeni
Venttiilien materiaali	EPDM
Normaalisti varastossa oleva tuote	Kyllä
Jännite	230 V
Max. imukorkeus	2,4 m
Virrankulutus	0,6 A
Min. käyttölämpötila	4 °C
Max. käyttölämpötila	54 °C
Max. paine	2,4 bar
Painekykin	2,4 bar
Paino	2 kg





*Continuous Duty Max Pressure For No Switch 3 Cam Models