

QUICK LINK 200

QL200

ID-NET, T-haara, syöttöjännite lukijalle

- Moduulissa liitäntä lukijan syöttöjännitteelle
- Kompaktit ulkomitat
- Nopea ja helppo tapa liittää ID-NET™-verkkoon



TUOTEKUVAUS

Datalogicin Quick Link on täydellinen sarja ID-NET™ -verkon liittämiseen vakio liitoskaapeleilla. QL100/150/200 moduulit on suunniteltu slave-lukijoiden liittämiseen järjestelmään mastermoduulien QL300/500 tai CBX100/500 kanssa. Quick Link 200 on T-liitosmoduuli ID-NET™-verkkoon, joka syöttää lukijalle signaalit. QL200 moduulissa on lisänä liitäntä lukijan syöttöjännitteelle. Käyttöjännite ja signaalit välittyvät QL200 moduulilta eteenpäin seuraavalle yksikölle. Näin on mahdollista rakentaa laajempia lukijaverkkoja, jotka olisivat muuten mahdottomia virtarajoitusten ja/tai jännitteen putoamisen seurauksena.

TEKNISET TIEDOT


IP-luokka	IP65
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. varastointilämpötila	70 °C
Max. virrankulutus	4 A
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Paino	122 g

Reader	
25P D-Sub Female	
Pin	Function
1, shell, both bushings	Reader Chassis
13	Vdc
25	GND
23	ID+
24	ID-
20	RXA
21	TXA

QL200 only (Ext. Power)	
M12 3P Male (B-coded)	
Pin	Function
1	Earth
2	Vdc
3	GND

ID-NET Out	
M12 5P Female (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc
3	GND
4	ID+
5	ID-

ID-NET In	
M12 5P Male (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc *
3	GND
4	ID+
5	ID-




QL200

Reader	
25P D-Sub Female	
Pin	Function
1, shell, both bushings	Reader Chassis
13	Vdc
25	GND
23	ID+
24	ID-
20	RXA
21	TXA

QL200 only (Ext. Power)	
M12 3P Male (A-coded)	
Pin	Function
1	Earth
2	Vdc
3	GND

ID-NET Out	
M12 5P Female (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc
3	GND
4	ID+
5	ID-

ID-NET In	
M12 5P Male (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc *
3	GND
4	ID+
5	ID-



QL200