



POWERSCAN PD9130 LANGALLINEN 1D LUKIJA

PD9130
Käsilukija, 1D

- Vihreä laserin tapainen lukuviiva
- Lukee jopa 2,5mils resoluutiolla olevia koodeja
- Vihreä LED OK luennalle
- Sisäänrakennettu RS232, USB ja Keyboard Wedge
- IP65



TUOTEKUVAUS

Samantapainen kuin lasertukija, kuvakennon hyödyt

Powerscan PD9130 käsilukija on uusi malli Datalogicin teollisuuskäyttöön.

Datalogicin uudella innovatiivisella kuvakennon tekniikalla toteutetaan vihreä lukuviiva, joka on samanlainen kuin laserissa mutta ilman laserin haitta puolia. Tämä tekniikka myös mahdollistaa erinomaiset lukuominaisuudet 1D koodien lukemiselle.

Suunniteltu käyttäjä mielessä

PD9130 lukija on ergonomisesti suunniteltu ja hyvin painotettu optimaaliseen koodien lukuun.

Vihreä lukuviiva on silmille mahdollisimman hellävarainen. Viivakoodinlukijassa on Datalogicin patentoima 3GL tekniikka (3 vihreää LEDiä antamaan palautetta käyttäjälle luennan onnistumisesta).

Rakennettu kestävästi

PD9130 käsilukija on testattu kestävästi äärimmäisiä ympäristö olosuhteita ja sopii erityisen hyvin koviin teollisuus olosuhteisiin.

Testattu, että kestä 50 pudotusta 2m:stä betonille.

Yksi tuote useille sovelluksille.

Kaikissa malleissa sisään rakennettu RS232, USB ja Keyboard Wedge liitäntä. PD9130 lukijan konfigurointi on mahdollista tehdä joko Datalogicin Aladdin ohjelmalla tai lukemalla konfigurointi viivakoodeja.

TEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit	Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Plessey, Code 32, Code 11, MSI, GS1 DataBar linear codes, IATA, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Codablock F, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 39 Full ASCII, Interleaved 2/5, Standard 2/5, Code 39 CIP, Industrial 2/5, Datalogic 2/5
Hyväksynnot	RoHS
IP-luokka	IP65
Kit	Ei

Langaton	Ei
Luettavat koodityypit	1D / Linear Codes
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Mitat (mm)	212 x 110 x 74
Paino	340 g
Resoluutio	2.5 mils
Väri	Musta, Keltainen