

DS5100 VIIVAKOODINLUKIJA

DS5100-1220

Viivakoodinlukija, keskipitkä lukuetaisyys, sarjaliikenne, oskilloiva peili

- Manuaalinen fokuksen säätö
- Sisäänrakennettu Ethernet / Profinet liitäntä
- ACR4 (Advanced Code Reconstruction)
- Alhaisen lämpötilan versio -35°C



TUOTEKUVAUS

DS5100 on uusi joustava, tehokas ja kompakti laserskanneri, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun. Lukija täyttää Auto-, Elintarvike-, Lääke- ja muiden teollisuusalojen tärkeimmät tunnistustarpeet.

DS5100 tarjoaa monipuolisen ja joustavan valikoiman, joka sisältää keskipitkän ja pitkän etäisyyden mallit sekä lineaariset että oskilloivat peilimallit, joissa on erinomaiset lukuominaisuudet.

Lukijoissa on sisäänrakennettu RS232 sarjaliikenne, ETHERNET TCP/IP, PROFINET ja ETHERNET IP, versiosta riippuen. Myös Sub Zero versio kylmävarastosovelluksille on saatavilla, joten DS5100 ominaisuudet täyttää vaativimmatkin sovellukset.

TEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit	Code 2/5, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Pharmacode, Plessey, ISBT128, UPC/EAN
Digitaaliset lähdet	2
Digitaaliset tulot	2
IP-luokka	IP65
Kommunikaatioliitännät	RS232/RS485-FD, Aux RS232, ID-NET™ RS485
Käyttöjännite	10 - 30 V
Luettavat koodityypit	1D / Linear Codes
Lukunopeus	800
Max. etäisyys	1000 mm
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C

Min. etäisyys	200 mm
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Mitat (mm)	116.7 x 123.6 x 48.4
Ohjelmointirajapinta	Genius (Windows™ based) software tool, Serial Host Mode Programming sequences, XPRESS interface
Paino	775 g
Resoluutio	0.2mm
Rungon materiaali	Alumiini
Tehonkulutus	7,5 W
Toimintamoodit	On-line, Serial On-line, Automatic, Continuous, Test, Verifier, Packtrack tracking technology on Long Range when configured in an EBC network
Usean koodin lukeminen	Kyllä