

2D VIIVAKOODI KAMERALUKIJA MATRIX 300N™

MATRIX300N411-010

Viivakoodinlukija, LNS-6, punainen, STD

- Uusi DL.CODE konfigurointi ohjelma
- 1,3 Mpix kenno, 60 kuvaa/s
- Nestemäisellä linssillä, nopea fokuksen säätö
- Käännettävät M12-liittimet
- Integroidut valot etulevyssä



TUOTEKUVAUS

Matrix 300N versiossa nyt uusi DL.CODE ohjelmointi ohjelma, joka on entistä graafisempi ja helpompi käyttää. Myös enemmän linssi vaihtoehtoja keskipitkille etäisyyksille. Matrix 300N viivakoodikameralla voidaan lukea 1D-, 2D- ja DPM (direct part marking) -koodit.

1,3 Mpix huippukuvakennolla päästään lukunopeuteen 60 kuvaa/s ja uusi nestemäinen linssi mahdollistaa lukijan pienen koon ja helpon sekä todella nopean fokuksen säädön ilman liikkuvia osia.

Integroidut valot etulevyssä takaavat kirkkaan ja tasaisen valaistuksen luettevalle koodille.

Käännettävät liittimet mahdollistavat asennettavuuden ahtaaseenkin paikkaan ja Power Over Ethernet (POE) helpottaa johdotusta ja säästää kustannuksissa.

Liitettävyyys suoraan Ethernettiin ja Profinettiin, mahdollista liittää myös kytkentärasian kautta muihin väyliin.

Korkea kotelointiluokka (IP67) mahdollistaa asennuksen myös ulkotiloihin.

Useita muita linssi ja valaistus vaihtoehtoja. Kysy lisää!

;

TEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt	3
IP-luokka	IP67
Kommunikaatioliitännät	Ethernet 10/100: Ethernet IP, TCP/IP, UDP, FTP, MODBUS TCP, Serial RS232/RS422/RS485 up to 115.2 Kbit/s + Aux RS232, On-board PROFINET-IO
Käyttöliittymä/Rajapinta	X-PRESS™ Human-machine käyttöliittymä
Liitännämoodit	Pass through, Master/Slave, Ethernet Point To Point
Linssin materiaali	Muovi
Luettavat koodit	1D: Kaikki tavalliset 1D koodit 2D: Data Matrix, QR Code, Micro QR, Maxicode, Aztec, Posti: Royal Mail, Japan Post, Planet, Postnet, jne

Lukunopeus	60
Max. jännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	50 °C
Min. jännite DC	10 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Ohjelmointirajapinta	Windows™ pohjainen ohjelmisto DL.CODE ethernetin kautta
Optiikka	6mm linssi
Paino	238 g
Resoluutio	1280 x 1024 (1.3 megapikseliä)
Rungon materiaali	Alumiini
Tehonkulutus	5 W
Ulostulo	3xPNP
Usean koodin lukeminen	Kyllä
Valon tyyppi	Punainen

