



POWERSCAN PD9330 LANGALLINEN 1D LASER LUKIJA

PD9330-ARK1

Käsilukija, 1D, laser, Auto Range, USB KIT

- Laser lukija 1D koodeille
- Lukuteäisyys jopa 11,5m (Auto Range)
- Vihreä LED OK luennalle
- Sisäänrakennettu RS232, USB ja Keyboard Wedge
- IP65



TUOTEKUVAUS

Teollisuus käyttöön tarjoutettu Laser käsilukija.

Powerscan 9000 sarjan lukijat ovat tarkoitettu koviin olosuhteisiin teollisuus ympäristössä. Powerscan PD9330 AR malli tarjoaa huippuluokan koodin luvun pitkille etäisyyksille.

Suunniteltu käyttäjä mielessä

PD9330 AR lukija on ergonomisesti suunniteltu ja hyvin painotettu optimaaliseen koodien lukuun.

Vihreä lukuviiva on silmille mahdollisimman hellävarainen. Viivakoodinlukijassa on Datalogicin patentoima 3GL tekniikka (3 vihreää LEDiä antamaan palautetta käyttäjälle luennan onnistumisesta).

Rakennettu kestäämään

PD9330 AR käsilukija on testattu kestäämään äärimmäisiä ympäristö olosuhteita ja sopii erityisen hyvin koviin teollisuus olosuhteisiin.

Testattu, että kestää 50 pudotusta 2m:stä betonille.

Yksi tuote useille sovelluksille.

Kaikissa malleissa sisään rakennettu RS232, USB ja Keyboard Wedge liitäntä. PD9130 lukijan konfigurointi on mahdollista tehdä joko Datalogicin Aladdin ohjelmalla tai lukemalla konfigurointi viivakodeja.

TEKNISET TIEDOT

1D-koodityypit	Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Codabar, Code 32, MSI, GS1 DataBar linear codes, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 39 Full ASCII, Interleaved 2/5, Standard 2/5
Hyväksynät	RoHS
IP-luokka	IP65
Kit	Kyllä
Langaton	Ei
Luettavat koodityypit	1D / Linear Codes

Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Mitat (mm)	212 x 110 x 74
Paino	375 g
Resoluutio	0.190mm / 7.5 mils
Väri	Keltainen, Musta