

DS6300 VIIVAKOODINLUKIJAJA

DS6300-100-010

Viivakoodinlukija, säädettävä fokus, lineaari

- Lukuetäisyys 1400 mm
- Säädettävä fokus
- ACR4™
- Näyttö ja näppäimistö



TUOTEKUVAUS

Datalogicin DS6300 tarjoaa kattavan modulaarisen ratkaisun, jossa yhdistyvät huippuluokan suorituskyky, sisäänrakennetut väyläliitännät ja käyttäjäystävällisyys. DS6300 lukijalla on lyömätön suorituskyky keskipitkillä lukuetaisyyksillä. Lukijassa on käyttöä helpottavat näyttö ja näppäimistö, joista voidaan katsoa mm. luettu data, tilastot ja diagnostiikkaa. DS6300 lukijasta on saatavilla mallit sisäänrakennetulla Ethernet-, Devicenet- ja Profibus-liitännällä.

ACR4™ (Advanced Code Reconstruction – 4th generation)

Perinteisesti viivakoodin lukeminen on edellyttänyt lukijan lasersäteen lävistävän koko koodin kerralla alusta loppuun. ACR4™ -toiminnon avulla tämä ei ole enää välttämätöntä, koska lukija voi koostaa luettavan koodin osittaisista paloista (saavutetaan liikuttamalla luettavaa koodia).

TEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt	3
Digitaaliset tulot	4
IP-luokka	IP64
Kommunikaatioliitännät	Main port: RS232/RS485 max 115.2 kbps, Aux. port: RS232 max 115.2 kbps, Muut saatavilla olevat liitännät: Lonworks (Master/Slave)
Kotelon materiaali	Alumiini
Luettavat koodit	Code 2/5, Code39, Code93, Code128, EAN/UPC, EAN128, Codabar, Pharmacode, ISBN128
Lukuetäisyys	1400 mm
Lukunopeus	1200
Max. jännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	40 °C

Max. varastointilämpötila	70 °C
Min. jännite DC	15 V
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Ohjelmointirajapinta	Windows™ based SW (Genius™) via serial or Ethernet link
Paino	1500 g
Resoluutio	Min. 0.20 mm (8 mils)
Tehonkulutus	15 W
Toimintamoodit	'Online', 'Serial Online', 'Continuous', 'Test'
Usean koodin lukeminen	Kyllä

