

DS6400 VIIVAKOODINLUKIJAJA

DS6400-100-010

Viivakoodinlukija, dynaaminen fokus, lineaari

- Lukuetäisyys 2000 mm
- Packtrack™
- ACR4™
- Näyttö ja näppäimistö
- Dynaaminen fokus



TUOTEKUVAUS

Datalogicin DS6400 perustuu samaan konseptiin DS6300 lukijan kanssa: kattava modulaarinen ratkaisu, jossa yhdistyvät suorituskyky, sisäänrakennetut väyläliitännät, käyttöajastävällisyys ja ylläpidon helppous. DS6400 -lukijan FLASH™ ominaisuuteen kuuluu dynaamisesti fokusta säätävä moottori. Dynaamisen fokuksen säädön avulla lukijalla saavutetaan 2 m lukuetäisyys. FLASH™ voi muuttaa fokuksen paikkaa minimistä maksimiin alle 10 ms ajassa. DS6400 lukijasta on saatavilla mallit sisäänrakennetulla Ethernet-, Devicenet- ja Profibus-liitännällä.

Packtrack™

Datalogicin patentoitu pakkauksen seuranta järjestelmä parantaa eri asennoissa tulevien koodien luenta. Packtrack™:ia käytetään erottelemaan lukualueella yhtäaikaan olevat koodit toisistaan. Packtrack™ parantaajestelmän tuottavuutta, koska se mahdollistaa hyvin lyhyet etäisyydet kohteiden välillä.

ACR4™ (Advanced Code Reconstruction – 4th generation)

Perinteisesti viivakoodin lukeminen on edellyttänyt lukijan lasersäteen lävistävän koko koodin kerralla alusta loppuun. ACR4™ -toiminnon avulla tämä ei ole enää välttämätöntä, koska lukija voi koostaa luettavan koodin osittaisista paloista (saavutetaan liikuttamalla luettavaa koodia).

TEKNISET TIEDOT

Digitaaliset lähdöt	3
Digitaaliset tulot	4
IP-luokka	IP64
Kommunikaatioliitännät	Main port: RS232/RS485 max 115.2 kbps, Aux. port: RS232 max 115.2 kbps, Muut saatavilla olevat liitännät: Lonworks (Master/Slave)
Kotelon materiaali	Alumiini
Lukuetäisyys	2000 mm
Lukunopeus	1200
Max. jännite DC	30 V
Max. käyttölämpötila	40 °C

