

QUICK LINK 200

QL200

ID-NET, T-haara, syöttöjännite lukijalle

- Moduulissa liitää lukijan syöttöjännitteelle
- Kompaktit ulkomitat
- Nopea ja helppo tapa liittää ID-NET™-verkkoon




TUOTEKUVAUS

Datalogicin Quick Link on täydellinen sarja ID-NET™ -verkon liittämiseen vakio liitoskaapeilla. QL100/150/200 moduulit on suunniteltu slave-lukijoiden liittämiseen järjestelmään mastermoduulien QL300/500 tai CBX100/500 kanssa. Quick Link 200 on T-liitosmoduuli ID-NET™-verkkoon, joka syöttää lukijalle signaalit. QL200 moduulissa on lisäksi liitää lukijan syöttöjännitteelle. Käyttöjännite ja signaalit välittyvät QL200 moduulilta eteenpäin seuraavalle yksikölle. Näin on mahdollista rakentaa laajempia lukijaverkkoja, jotka olisivat muuten mahdottomia virtarajoitusten ja/tai jännitteen putoamisen seurauksena.


TEKNISEET TIEDOT

IP-luokka	IP65
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Max. varastointilämpötila	70 °C
Max. virrankulutus	4 A
Min. käyttölämpötila	0 °C
Min. syöttöjännite DC	10 V DC
Min. varastointilämpötila	-20 °C
Paino	122 g


Reader 25P D-Sub Female	
Pin	Function
1, shell, both bushings	Reader Chassis
13	Vdc
25	GND
23	ID+
24	ID-
20	RXA
21	TXA





QL200 only (Ext. Power) M12 3P Male (B-coded)	
Pin	Function
1	Earth
2	Vdc
3	GND



ID-NET Out M12 5P Female (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc
3	GND
4	ID+
5	ID-




ID-NET In M12 5P Male (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc *
3	GND
4	ID+
5	ID-





QL200


Reader 25P D-Sub Female	
Pin	Function
1, shell, both bushings	Reader Chassis
13	Vdc
25	GND
23	ID+
24	ID-
20	RXA
21	TXA





QL200 only (Ext. Power) M12 3P Male (B-coded)	
Pin	Function
1	Earth
2	Vdc
3	GND



ID-NET Out M12 5P Female (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc
3	GND
4	ID+
5	ID-



ID-NET In M12 5P Male (A-coded)	
Pin	Function
1	Shield
2	Vdc *
3	GND
4	ID+
5	ID-

QL200