

LANGALLINEN VIIVAKOODINLUKIJAJA POWERSCAN PD9500

PD9530-K1

Käsilukija, standard, 5VDC, USB kit

- Lukee 1D ja 2D koodia
- Teollisuuskäyttöön, vankka rakenne
- IP65
- Liitäntä USB, RS232 tai Keyboard Wedge



TUOTEKUVAUS

Datalogicin Powerscan sarja on Datalogic paras käsiivivakoodin lukija teollisuusympäristöön. Johdollinen Powerscan PD9500 lukee suuntaamatonta 1D ja 2D koodia.

PD9500 on varustettu Datalogicin 3GL-tekniikalla (3 vihreää valoa), tämä patentoitu tekniikka löytää koodin helposti. Havainnolliset ledit ja signaali antavat selkeän indikaation koodin löytymisestä. Tässä lukijassa on ergonominen muotoilu ja se on kevyt ja tasapainossa, joten sitä on helppo käyttää pitkiäkin aikoja ilman rasitusta.

PD9500:ssa on RS232, USB ja näppäimistö liitäntä. Lukija voidaan myös kytkeä CBX800-kytkentäkeskukseen, jolloin voidaan käyttää Profibus-, Devicenet-, Ethernet IP- ja CANopen-väyliä.

TEKNISET TIEDOT

Ilmankosteus / kosteudenkesto	0-95%
Immuneetti ympäristön valolle	0-100 000 lux
IP-luokka	IP65
Kuvakulma	Pitch: +/-40°, Roll: 360°, Skew: +/-40°
Käyttöliittymä/Rajapinta	USB
Max. käyttölämpötila	50 °C
Max. lukuetaisyys	0,85 m
Max. varastointilämpötila	70 °C
Max. virrankulutus	0,3 A
Min. kontrastisuhde	15

Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. lukuetaisyys	0,04
Min. varastointilämpötila	-40 °C
Paino	330 g
Sisältö	Lukija PD9530, kaapeli CAB-524
Syöttöjännite	5 VDC +/- 10%
Valon tyyppi	Kohdistus: 630-680 nm, Valaistus: Valkoinen LED