

SMT-MONITOIMITUKKI

Tilaa säästävä rakenne

SMTR18N-1/4-50
Sitek monitoimitukki 18x1/4-50

- Lähtökohtainen sulku
- Lähtöjä 2-18 kpl
- Lähdöt 1/8", 1/4" tai 3/8" R/G tai NPT



TUOTEKUVAUS

Tilaa säästävä rakenne soveltuu eri valmistajien suuntaventtiilien ja muiden paineilmalaitteiden syöttö-, asennus- ja jakotukiksi.

Jokainen pultti voidaan erikseen sulkea, jolloin muissa pulteissa kiinni olevat laitteet jatkavat toimintaansa.

Tukin rungon materiaali on anodisoitu alumiini ja pultit ovat valmistettu niklatusta messingistä.

Tukki ja pultit ovat myös saatavana haponkestävästä teräksestä (AISI 316). Syöttö on 1/2" G / NPT ja lähdöt 1/8", 1/4" tai 3/8" G / NPT. Tukkiin on saatavissa myös erikoisvalmisteinen STL-SMT-tukkilukko pultin turvalliseen lukitsemiseen.

SMT-monitoimitukin asennuskorkeus on valittavissa asennusjaloilla 50-, 65-, 120- tai 140mm.

Tukkilukon mitoitus soveltuu käytettäväksi SMT-tukin ja Aventics / Numatics L2-sarjan venttiilien kanssa yhdessä.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Lähtöjen määrä	18
Asennusjalat	50 mm
Väliaine	Paineilma ja neutraalit kaasut
Liitännän sisääntulo	G1/2"
Liitännän ulostulo	G1/4
Rungon materiaali	Anodisoitu alumiini
Venttiilin materiaali	Niklattu messinki
Max. työpaine	16 bar
Min. työpaine	-0,99 bar
Max. käyttölämpötila	90 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C

