

ENERGIAMITTARI, 3-VAIHE, CT-KYTKENTÄ, RS485 MODBUS

DMED330

DMED330

- Virtamuuntajakytkentä
- Korkea mittaustarkkuus
- Nopea ja helppo navigointi
- RS485 Modbus
- True RMS



TUOTEKUVAUS

3-vaiheinen energiamittari, jossa on suuri, valaistu LCD-näyttö. Mittari asennetaan DIN-kiskoon. DMED330:ssä yhdistyvät helppokäyttöisyys ja monipuoliset ominaisuudet, ja kompaktista koostaan huolimatta sen suorituskyky on verrattavissa markkinoiden kehittyneimpiin laitteisiin. Tiedonsiirto tapahtuu RS485 kautta.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°14, EN50470-3, EN61000-6-4, EN61010-1, UL 508
Käynnistysvirta	0,01 A
Käyttöjännitesyötön johdikoko	4x 0,2..4 mm ²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	0,8
Laajennettavuus	Ei
LED	Kyllä
LED pulssimäärä	10 000 impulser/kWh
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöttöjännite AC	456 V AC

Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	70 °C
MID-hyväksyntä	Ei
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	187 V AC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Nimellisvirta	5 A
Paino	0,332 kg
RS485	Kyllä
Tehonkulutus	1,6 W
Vaiheiden määrä	3
Virrankulutus	3 VA
Virtamuuntajatulosten johdikoko	10x 0,2..2,5 mm ²
Virtamuuntajatulosten kiristysmomentti	0,44



