

## MONITOIMIMITTARI DIN-KISKOON

DMG300

DMG300

- Graafinen LCD-näyttö
- Laajennettavissa
- Leveys vain 72mm
- LV-, MV- ja HV-sovelluksiin



### TUOTEKUVAUS

### TEKNISET TIEDOT

|                                                |                                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Asennus                                        | DIN-kiskoon                                                            |
| Etupaneelin IP-luokka                          | IP40                                                                   |
| Hyväksynnät                                    | CSA C22.2-N°14, EN50470-3, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 508 |
| Käyttöjännitesyötön johdikkoko                 | 6x 0,2..4 mm <sup>2</sup>                                              |
| Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti | 0,8                                                                    |
| Laajennettavuus                                | Kyllä                                                                  |
| Laajennusmodulien maksimimäärä                 | 3 kpl                                                                  |
| LED                                            | Ei                                                                     |
| Liittimien IP-luokka                           | IP20                                                                   |
| Max. käyttölämpötila                           | 60 °C                                                                  |
| Max. syöttöjännite AC                          | 240 V AC                                                               |
| Max. syöttöjännite DC                          | 250 V DC                                                               |
| Max. taajuus                                   | 66 Hz                                                                  |
| Max. varastointilämpötila                      | 80 °C                                                                  |
| Min. käyttölämpötila                           | -20 °C                                                                 |

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Min. syöttöjännite AC</b>                | 100 V AC                    |
| <b>Min. syöttöjännite DC</b>                | 110 V DC                    |
| <b>Min. taajuus</b>                         | 45 Hz                       |
| <b>Min. varastointilämpötila</b>            | -30 °C                      |
| <b>Mitattava suure</b>                      | True RMS                    |
| <b>Mittaustarkkuus (L-L)</b>                | ±0,2 % (50...830 V AC)      |
| <b>Paino</b>                                | 0,315 kg                    |
| <b>Tehonkulutus</b>                         | 1,3 W                       |
| <b>Virrankulutus</b>                        | 3,2 VA                      |
| <b>Virtamuuntajatulojen johdikoko</b>       | 6x 0,2..2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Virtamuuntajatulojen kirstysmomentti</b> | 0,44                        |

