


ENERGIAMITTARI, 1-VAIHE, SUORAMITTAUS 40 A

DMED100T1, DMED100T1MID

DMED100T1

Energiamittari 1-vaih., 40 A, pulssilähtö

- Suoramittaus 40 A asti
- Helppo energinkulutuksen seuranta
- LCD-näyttö, 5+1 merkkiä
- Pulssilähtö
- Saatavilla MID-hyväksynnällä



TUOTEKUVAUS

Lovato DME D100T1 on digitaalinen energiamittari, jossa on LCD-näyttö ja se on tarkoitettu kiinnitettäväksi DIN-kiskoon. Suoramittaus 40 A asti.

DME D100T1 on varustettu pulssilähdöllä liitettäväksi esim. DME CD:hen. DME CD:hen liittäminen mahdollistaa tietojen keräämisen jopa 14 energiamittarista. DME CD on myös yhteensopiva Lovaton oman Synergy-ohjelmiston kanssa, koko energiajärjestelmän seuranta ja ohjausta varten.

Saatavilla myös MID-sertifioitu versio. MID-sertifiointi vaaditaan, jos tarkoituksena on veloittaa mittarin mittaamasta energiankulutuksesta.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynät	CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1
Käynnistysvirta	0,02 A
Käyttöjännitesyötön johdikoko	1,5-10 mm ²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	1,5
Laajennettavuus	Ei
LED	Kyllä
LED pulssimäärä	1000 impulser/kWh
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC

Max. taajuus	60 Hz
Max. varastointilämpötila	70 °C
MID-hyväksyntä	Ei
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	200 V AC
Min. taajuus	50 Hz
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Nimellisvirta	5 A
Paino	0,086 kg
Pulssitulon maksimivirta	50 mA
Pulssitulon ulkoinen jännite	10-30 V DC
Tehonkulutus	0,45 W
Vaiheiden määrä	1
Virrankulutus	7 VA
Virta	40

