

ENERGIAMITTARI, 1-VAIHE, SUORAMITTAUS 40 A

DMED115T1

DMED115T1

- Suoramittaus 40 A asti
- Helppo energinkulutuksen seuranta
- LCD-näyttö, 6+1 merkkiä
- Ohjelmoitava pulssilähtö



TUOTEKUVAUS

Lovato DME D115T1 on digitaalinen energiamittari, jossa on valaistu LCD-näyttö, ja se on DIN-kiskoon asennettava. Mittaus tapahtuu tarkkuusluokassa 1 standardin IEC/EN 62053-21 mukaisesti. Suoramittaus 40 A asti.

DME D115T1 on varustettu ohjelmoitavalla pulssilähdöllä. Pulssilähtöä voidaan käyttää liitintänä esim. DME CD:hen. Yhteys DME CD:hen mahdollistaa tietojen keräämisen jopa 14 energiamittarista. DME CD on myös yhteensopiva Lovaton oman Synergy-ohjelmiston kanssa koko energiajärjestelmän seurantaan ja ohjausta varten.

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynät	CSA C22.2-N°61010-1, EN50470-3, EN61010-1, UL 61010-1
Käynnistysvirta	0,04 A
Käyttöjännitesyötön johdikoko	2,5-16 mm ²
Käyttöjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	2
Laajennettavuus	Ei
LED	Kyllä
LED pulssimäärä	1000 impulser/kWh
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	55 °C
Max. syöttöjännite AC	264 V AC

Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	70 °C
MID-hyväksyntä	Ei
Min. käyttölämpötila	-25 °C
Min. syöttöjännite AC	187 V AC
Min. taajuus	45 Hz
Min. varastointilämpötila	-25 °C
Nimellisvirta	5 A
Paino	0,09 kg
Pulssitulon maksimivirta	50 mA
Pulssitulon ulkoinen jännite	10-30 V DC
Tehonkulutus	0,45 W
Vaiheiden määrä	1
Virrankulutus	6,6 VA
Virta	40



