

MONITOIMIMITTARI DIN-KISKOON

DMG300

DMG300

- Graafinen LCD-näyttö
- Laajennettavissa
- Leveys vain 72mm
- LV-, MV- ja HV-sovelluksiin



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

Asennus	DIN-kiskoon
Etupaneelin IP-luokka	IP40
Hyväksynnät	CSA C22.2-N°14, EN50470-3, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 508
Käyttäjännitesyötön johdikoko	6x 0,2..4 mm ²
Käyttäjännitesyötön liitinten kiristysmomentti	0,8
Laajennettavuus	Kyllä
Laajennusmodulien maksimimäärä	3 kpl
LED	Ei
Liittimien IP-luokka	IP20
Max. käyttölämpötila	60 °C
Max. syöttöjännite AC	240 V AC
Max. syöttöjännite DC	250 V DC
Max. taajuus	66 Hz
Max. varastointilämpötila	80 °C
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Min. syöttöjännite AC	100 V AC
Min. syöttöjännite DC	110 V DC
Min. taajuus	45 Hz

Min. varastointilämpötila	-30 °C
Mitattava suure	True RMS
Mittaustarkkuus (L-L)	±0,2 % (50...830 V AC)
Paino	0,315 kg
Tehonkulutus	1,3 W
Virrankulutus	3,2 VA
Virtamuuntajatuulojen johdikoko	6x 0,2...2,5 mm ²
Virtamuuntajatuulojen kiristysmomentti	0,44

