

GHM306-INKREMENTTIANTURI

Pienoisanturi optisella tekniikalla

GHM306PG5902003

Pulssianturi, ø30, ø6, 200 p/k, 2 m kaapeli

- Pienoispulssianturi, halkaisija 30 mm, 6 mm akselilla
- Resoluutio max. 1024 P/K
- A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituina
- IP65, optio IP67
- 2 m kaapelilla tai M8-liittimellä



TUOTEKUVAUS

GHM3 on kompakti teollinen pulssianturi akselilla ja erittäin tarkalla optisella tekniikalla. Käytettävissä oleva resoluutio jopa 1024 p/k. Käyttöjännite 5 - 30 VDC. Sovellusalat: maatalous, rakentaminen, metsäajoneuvot...

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Inkrementtianturi
Kotelon halkaisija	30 mm
Akselin halkaisija	6 mm
Resoluutio	200 P/R
Liitäntä	Kaapeli
IP-luokka	IP65
Max. pyörimisnopeus	6000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	30 V DC
Min. käyttölämpötila	-35 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Ulostulo	Push/Pull

