

## GHM4-INKREMENTTIANTURI

Pienoisanturi teollisuuskäyttöön

GHM40695905003A

Pulssianturi, Ø40, Ø6, 500 p/k, 2 m kaapeli

- Pienoispulssianturi halkaisija 40 mm, 6 mm akselilla
- Resoluutio max. 2500 P/K
- A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituina
- IP54, optio IP66
- 2 m kaapelilla



### TUOTEKUVAUS

40 mm:n kokonsa ja 6 mm:n kiinteän akselinsa ansiosta tämä pulssianturi sopii paikkaan kuin paikkaan. Se on kompaktein todella teollinen enkooderi. Lukutekniikassa käytetään synteettistä materiaalia olevaa kiekkoa, vakaa ja särkymätön Polyfass™. Saatavana oleva resoluutio jopa 2 500 p/k. Sovellusalueet: mikrorobotiikka, painokoneet, pienitehoiset tasavirtamoottorit, leikkurit...

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Anturin tyyppi</b>        | Inkrementtianturi |
| <b>Kotelon halkaisija</b>    | 40 mm             |
| <b>Akselin halkaisija</b>    | 6 mm              |
| <b>Resoluutio</b>            | 500 P/R           |
| <b>Liitäntä</b>              | Kaapeli           |
| <b>IP-luokka</b>             | IP54              |
| <b>Max. pyörimisnopeus</b>   | 12000 rpm         |
| <b>Min. syöttöjännite DC</b> | 5 V DC            |
| <b>Max. syöttöjännite DC</b> | 24 V DC           |
| <b>Min. käyttölämpötila</b>  | -20 °C            |
| <b>Max. käyttölämpötila</b>  | 80 °C             |
| <b>Ulostulo</b>              | Push/Pull         |

