

GZT4-INKREMENTTIANTURI

Pienoisanturi teollisuuskäyttöön

GZT40695902003R

Pulssianturi, ø40, ø6, 200 p/k, 2 m kaapeli

- Pienoispulssianturi halkaisija 40 mm, 6 mm rei'ällä
- Resoluutio max. 1024 P/K
- A-, B- ja Z-kanavat ja samat invertoituina
- IP52, optio IP66
- 2 m kaapelilla



TUOTEKUVAUS

40 mm:n kokonsa ja 6 mm:n kiinteän reiän ansiosta tämä pulssianturi sopii paikkaan kuin paikkaan. Se on kompaktein todella teollinen enkooderi. Lukutekniikassa käytetään synteettistä materiaalia olevaa kiekkoa, vakaa ja särkymätön Polyfass™. Saatavana oleva resoluutio jopa 2 500 p/k. Sovellusalueet: mikrorobotiikka, painokoneet, pienitehoiset tasavirtamoottorit, leikkurit...

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Anturin tyyppi	Inkrementtianturi
Kotelon halkaisija	40 mm
Akselin halkaisija	6 mm
Resoluutio	200 P/R
Liitäntä	Kaapeli
IP-luokka	IP52
Max. pyörimisnopeus	12000 rpm
Min. syöttöjännite DC	5 V DC
Max. syöttöjännite DC	24 V DC
Min. käyttölämpötila	-20 °C
Max. käyttölämpötila	80 °C
Ulostulo	Push/Pull

