


LÄPIVIENTILIITTIMET - PRK 2,5-6MM²

PRK

27014.6

PRK 4/3A harmaa 4mm² läpivientiliitin 1 in 2 out

- KytKentä ilman työkaluja
- Kompakti muotoilu
- Rinnankytkentä kahteen suuntaan
- Painike johtimen vapauttamiseen
- Mittauspiste



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliitimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liitimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävän kytkennän ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliitimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm² - 16 mm² välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitännävaihtoehdoissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm² - 25 mm². Myös kaksi- ja kolmikerrosliitimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

PRK-liitimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä läpivientiliittämiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkenpisteellä aina 16mm² nimelliseen johdinkokoon asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Harmaa
Nimellisjännite IEC	800 V
Nimellisvirta IEC	32 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	66,5 mm
--------	---------

Leveys	6,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	36,7 mm
Korkeus	35,2 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	3
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A4
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	6 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,25 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	4 mm²
Nimellinen johdinkoko, min.	24 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	10 AWG
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	9,8 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	3



