


MAADOITUSLIITTIMET - PSL 2,5-6MM²

PSL

27019.2

PSL 6/2A 6mm² maadoitusliitin

- Luotettava maadoitus
- 2-, 3- tai 4-kytkentäpistettä
- Pistokemalliset rinnankytkentäpalat
- Mittauspiste



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen maadoitusliitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset maadoitusliittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliittimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm² - 16 mm² välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitännävaihtoehtoisissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm² - 25 mm². Myös kaksi- ja kolmikerrosliittimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

PSL-liittimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä maadoitusliittimiä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkentäpisteellä aina 16mm² nimelliseen johdinkokoon asti.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	6 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	57,7 mm
Leveys	8,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	44 mm

Korkeus	42 mm
---------	-------

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.	0,5 mm²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	6 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	10 mm²
Nimellinen johdinkoko, min.	20 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	8 AWG
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	18,75 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	2

