

LÄPIVIENTILIITTIMET - RK2,5-240MM²

1124.2

Läpivientiliitin, RK 150 BG

- Ruuvattavat rinnanliittimet
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Saatavilla malleja TS32/TS35 kiskoon



TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitintäjärjestelmää. Johdinpinta-
alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan
asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden
kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille,
varmistuen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	150 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	309 A
Asennus	TS 35/7,5 ja TS32
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, GL, CSA US, KEMA KUR, EAC
Lisätiedot	with housing pegs and allen screws

MITAT

Pituus	93 mm
--------	-------

Leveys	31 mm
Korkeus TS 35/7.5	112,8 mm
Korkeus TS 32	118,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	B14
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	35 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	150 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	50 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	150 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	50 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	150 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	2
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	300 Kcmil
Johtimen kuorintapituus	38 mm
Ruuvien koko	M 8
Ruuvien tyyppi	Kuusiokolo-/kuusioavain
Min. vääntömomentti	10
Max. vääntömomentti	20
Punotun johtimen max. Koko	20 x 8 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	600 V
Nimellisvirta UL	275 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	600 V
Nimellisvirta CSA	275 A
CSA standardi	C22.2 No 158

Nimellisjännite CSAus	600 V
Nimellisjännite CSAus	275 A
CSAus standardi	UL 1059
GL standardi	IEC 60947-7-1:2002
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	312,4 g
Pakkauskoko	5 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

