


SMAG POIMINTALIITTIMET JA STA TESTIADAPTERIT

1125.2

- Yhteensopivia SRK-sarjan kanssa
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Tavalliseen läpivientiliittimeen saadua jopa 4 kytkentäpistettä
- STA testiadapteria voidaan käyttää kytkettyjen liittimen testaukseen



TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitännäjäjärjestelmää. Johdinpinta-
alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan
asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden
kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puoleille,
varmistuen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	10 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	57 A
Max. kuormitusvirta	57 A
Asennus	Liittimeen
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynyt	EAC

MITAT

Pituus	54,5 mm
Leveys	10 mm
Korkeus	34 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	1
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	10 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	8
Johtimen kuorintapituus	12 mm
Ruuvien koko	M 4
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	1,2
Max. vääntömomentti	2

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

EAC standardi	TR ZU 004/2011
---------------	----------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	12,6 g
Pakkauskoko	10 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet