

MAADOITUSLIITTIMET - SL 2,5-35MM², SSL 50-70MM²

1534.2

Maadoitusliitin, SL 35/35/N GNYE

- Ruuvataan kiinni DIN-kiskoon
- SL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- SSL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	35 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	TS 35/7,5
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	KEMA KUR

MITAT

Pituus	58 mm
Leveys	16 mm
Korkeus TS 35/7.5	63 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	B9

Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	2,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	50 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	35 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	35 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	12
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	2
Johtimen kuorintapituus	20 mm
Ruuvin koko	M 6
Ruuvin tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	2,5
Max. vääntömomentti	5

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-2:2009
---------------------	-------------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	102,8 g
Pakkauskoko	20 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

