

LÄPIVIENTILIITTIMET - RK2,5-240MM²

1211.2

Läpivientiliitin, RK 2,5-4/ZRL BG

- Ruuvattavat rinnanliittimet
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- Saatavilla malleja TS32/TS35 kiskoon



TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitännäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm²:sta 240 mm²:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	UL, cUL, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	67 mm
--------	-------

Leveys	6 mm
Korkeus TS 35/7.5	47 mm
Korkeus TS 32	51,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A4
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,2 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12
Johtimen kuorintapituus	9 mm
Ruuvien koko	M 3
Ruuvien tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,5
Max. vääntömomentti	1

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	600 V
Nimellisvirta UL	30 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	600 V
Nimellisvirta cUL	30 A

cUL standardi	C22.2 No 158
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	13,97 g
Pakkauskoko	100 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

