

MAADOITUSLIITTIMET - SL 2,5-35MM², SSL 50-70MM²

1062.2

Maadoitusliitin, SL 2,5/35/ZRL GNYE

- Ruuvataan kiinni DIN-kiskoon
- SL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- SSL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	TS 35/7,5
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	EAC

MITAT

Pituus	62 mm
Leveys	6 mm
Korkeus TS 35/7.5	47 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	4
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Poikkipinta-ala, yksisäikeinenjohdin min.	0,2 mm ²

Johdinkoko yksisäikeinen, max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	2,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,2 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	22
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12
Johtimen kuorintapituus	9 mm
Ruuvin koko	M 2,5
Ruuvin tyyppi	Uritettu
Min. vääntömomentti	0,4
Max. vääntömomentti	0,8

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V2
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	105 °C

HYVÄKSYNNÄT

EAC standardi	TR ZU 004/2011
---------------	----------------

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	25 g
Pakkauskoko	100 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

