


MAADOITUSLIITTIMET - ZSL 2,5-16MM²

ZSL, ZSLD

3598.2

Maadoitusliitin, ZSL 10/2A GNYE

- Maadoitusliittimet 2,5 - 16 mm²
- 2-4 kytkentäpistettä
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin jousivoimaliittimillä voidaan kytkeä 0,2 - 16 mm² johtimia pääteholkeilla. Jousiliittimien teknologia (tension-spring) takaa luotettavat liitännät vaativissakin käyttökohteissa. Perinteisiin ruuviliittimiin verrattuna työkalulla vapautettava jousikuormitteinen liitin nopeuttaa kytkentää. Jousivoimaliittimiin on saatavilla plug-in kytkentäsiltoja 2-10-napaisinta tai 99-napaisena mallina.

;

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	10 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	TS 35/7,5
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynät	UL, CSA, CSA US, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	73,5 mm
Leveys	10,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	50,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	B6
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	0 kpl

Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	1,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	16 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	1,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	1,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	10 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	16
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	6
Johtimen kuorintapituus	18 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

UL standardi	UL 1059
CSA standardi	C22.2 No 158
CSAus standardi	UL 1059
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-2:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	34 g
Pakkauskoko	50 kpl

