

## KOMPAKTIT LIITTIIMET TS15- JA TS35-KISKOON

3602.2

Maadoitusliitin, ZSLN 2,5/3A GNYE

- Kompaktit liittimet pieniin koteloihin
- 2- tai 3-napaiset läpivienti- ja maadoitusliittimet
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C



### TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin jousivoimaliittimillä voidaan kytkeä 0,2 - 16 mm<sup>2</sup> johtimia pääteholkeilla. Jousiliittimien teknologia (tension-spring) takaa luotettavat liitännät vaativissakin käyttökohteissa. Perinteisiin ruuviliittimiin verrattuna työkalulla vapautettava jousikuormitteinen liitin nopeuttaa kytkentää. Jousivoimaliittimiin on saatavilla plug-in kytkentäsiltoja 2-10-napaisinta tai 99-napaisena mallina.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Johdinala           | 2,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Väri                | Vihreä/keltainen                    |
| Asennus             | TS 35/7,5                           |
| Ylijännitekategoria | III                                 |
| Ympäristöluokka     | 3                                   |
| Hyväksynnät         | UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC |

### MITAT

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Pituus            | 55 mm   |
| Leveys            | 5,1 mm  |
| Korkeus TS 35/7.5 | 36,5 mm |

### LIITÄNNÄT

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Liitännät           | 3     |
| Kerrosten lukumäärä | 1 kpl |

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 1 kpl               |
| Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)      | 2 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 20                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 12                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 10 mm               |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| UL standardi        | UL 1059           |
| CSA standardi       | C22.2 No 158      |
| CSAus standardi     | UL 1059           |
| cUL standardi       | C22.2 No 158      |
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011    |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-2:2009 |

## MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | CZ       |
| Paino        | 7,65 g   |
| Pakkauskoko  | 100 kpl  |