

## 3-KERROSLIITTIMET - ZIKD

3592.5

Kolmikerrosliitin, ZIKD 2,5/PE/N/N BU

- Läpivienti- ja maadoisliittimet
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C
- ZRK-sarjan rinnanliittimet yhteensopivia



### TUOTEKUVAUS

CONTA-CLIP tarjoaa innovatiivisen valikoiman läpivientiliittimiä ja suojamaadoitusliittimiä, joissa käytetään testattua ruuviliitintäjäjärjestelmää. Johdinpinta-alat vaihtelevat 0,08 mm<sup>2</sup>:sta 240 mm<sup>2</sup>:iin. Tähän sisältyvät myös katkaisuliittimet, sulakeliittimet, toimilaiteliittimet, anturiliittimet, moottoriliittimet ja suoraan asennuslevyyn kiinnitettävät liittimet. Ruuviliittimiä on helppo käyttää ja ne mahdollistavat luotettavan kytkennän yksi- ja monisäikeisillä johtimilla, joiden kanssa voi käyttää pääteholkkeja tai ei. Suojamaadoitusliittimissä on PE-jalka, joka ruuvataan paikalleen ja joka ottaa yhteyden molemmille puolille, varmistaen erinomaisen mekaanisen ja sähköisen turvallisuuden.

## TEKNISET TIEDOT

### TIEDOT

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Johdinala                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Väri                       | Sininen                                 |
| Nimellisjännite IEC        | 500 V                                   |
| Nimellisvirta IEC          | 24 A                                    |
| Asennus                    | TS 35/7,5                               |
| Nimellinen impulssijännite | 6 kV                                    |
| Ylijännitekategoria        | III                                     |
| Ympäristöluokka            | 3                                       |
| Hyväksynnot                | UL, CSA, GL, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC |

### MITAT

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Pituus            | 116,2 mm |
| Leveys            | 5,1 mm   |
| Korkeus TS 35/7.5 | 68 mm    |

## LIITÄNNÄT

|                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| Liitännät                                         | 3 x 2               |
| Kerrosten lukumäärä                               | 3 kpl               |
| Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti            | A3                  |
| Rinnankytkentäkanavien lukumäärä                  | 2 kpl               |
| Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)      | 6 kpl               |
| Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Johdinkoko yksisäikeinen, max.                    | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.        | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG) | 20                  |
| Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)         | 12                  |
| Johtimen kuorintapituus                           | 10 mm               |

## MATERIAALIT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Eristeen materiaali  | Polyamidi 6.6 |
| Paloluokka           | UL94-V0       |
| Min. käyttölämpötila | -40 °C        |
| Max. käyttölämpötila | 120 °C        |

## HYVÄKSYNNÄT

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Nimellisjännite UL    | 300 V        |
| Nimellisvirta UL      | 15 A         |
| UL standardi          | UL 1059      |
| Nimellisjännite CSA   | 300 V        |
| Nimellisvirta CSA     | 15 A         |
| CSA standardi         | C22.2 No 158 |
| Nimellisjännite CSAus | 300 V        |
| Nimellisjännite CSAus | 15 A         |
| CSAus standardi       | UL 1059      |
| Nimellisjännite cUL   | 300 V        |
| Nimellisvirta cUL     | 15 A         |
| cUL standardi         | C22.2 No 158 |

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| GL standardi        | IEC 60947-7-1:2009, IEC 60947-7-2:2009 |
| EAC standardi       | TR ZU 004/2011                         |
| KEMA KEUR standardi | EN 60947-7-1:2009, EN 60947-7-2:2009   |

MUITA TIETOJA

|              |          |
|--------------|----------|
| Tullitariffi | 85369010 |
| Alkuperämaa  | CZ       |
| Paino        | 28 g     |
| Pakkauskoko  | 50 kpl   |

