

PULTTILIITTIMET - HSK

17007.2

Suurteholiitin, HSK 120/M10 B/B BG

- Pulttiliitin yhdellä tai kahdella kytkentäpisteellä
- Johdinkoko $\leq 120 \text{ mm}^2$
- Kattava tarvikevalikoima
- Materiaali polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila $-40^\circ\text{C} \dots +120^\circ\text{C}$



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	120 mm ²
Väri	Beige
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	269 A
Asennus	TS 35/7,5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	67 mm
Leveys	32 mm
Korkeus TS 35/7.5	73,5 mm
Korkeus TW/ADH-tarvikkeiden kanssa	78,5 mm
Pituus TW/ADH	156 mm
Liittimen kytkentäpinta-ala	$\leq 120 \text{ mm}^2$

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Pultin koko	M 10
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	10
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	250 Kcmil
Min. vääntömomentti	10
Max. vääntömomentti	20
DIN 46234 / 1 kaapelikenkä per puoli, min.	6 mm ²
DIN 46234 / 1 kaapelikenkä per puoli, max.	120 mm ²
DIN 46234 / 2 cable lugs per side, min.	6 mm ²
DIN 46234 / 2 kaapelikenkää per puoli, max.	120 mm ²
DIN 46235: 1 kaapelikenkä per puoli, min.	10 mm ²
DIN 46235: 1 kaapelikenkä per puoli, max.	95 mm ²
DIN 46235: 2 cable lugs per side, min.	10 mm ²
DIN 46235: 2 kaapelikenkää per puoli, max.	95 mm ²

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	1000 V
Nimellisvirta CSA	225 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	1000 V
Nimellisjännite CSAus	225 A
CSAus standardi	UL 1059
cUL standardi	C22.2 No 158
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	DE
Paino	220,9 g
Pakkauskoko	10 kpl

