


PISTOKELIITTIMET - ZST

3673.0

ZST 2,5/1A/Q/Z GNYE

- Jousivoimaliitin takaa varman kytkennän
- Asennus TS15- ja TS35-kiskoihin tai vapaasti kaapelin päähän
- IEC hyväksyntä 500V/24A
- Kosketussuojattu rakenne



TUOTEKUVAUS

Liittimet ovat kosketussuojattuja

Liittimiä voidaan konfiguroida ja yhdistää tarpeiden mukaan.

Perus liittimet voidaan koodata ja varustaa lukitussalvalla.

Liittimiin on myös saatavana vedonpoisto mekanismeja.

ZSTK KANTA 2,5 MM²

	ZSTK 2.5/1A/1S-B/B 40x5,1x19 mm	ZSTK 2.5/1A/1S-H/15 40x5,1x32 mm	ZSTK 2.5/1A/1S-H/35 44x5,1x30 mm
Koko (PxLxK) mm	-	40x5,1x33	-
TS15x5,5mm -kisko	-	-	-
Koko (PxLxK) mm	-	-	44x5,1x35
TS35x7,5 mm -kisko	-	-	-



TS15 -kiskolle



TS35 -kiskolle

Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/B BG	3678.2	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/15 BG	3676.2	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/35 BG	3674.2	100 kpl

Beige koodaus tapeilla	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B BG	3679.2	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/15 BG	3677.2	ZSTK 2.5/1A /1S-H/Z/35 BG	3675.2	100 kpl
Beige: block version	-		ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B/15 BG	3668.2	ZSTK 2.5/1A /1S-H/Z/B/35 BG	3667.2	100 kpl
Sininen	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/B BG	3678.5	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/15 BG	3676.5	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/35 BG	3674.5	100 kpl
Sininen koodaus tapeilla	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B BG	3679.5	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/15 BG	3677.5	ZSTK 2.5/1A /1S-H/Z/35 BG	3675.5	100 kpl
Sininen block version	-		ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B/15 BG	3668.5	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B/35 BG	3667.5	100 kpl
Keltavihreä	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/B BG	3678.0	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/15 BG	3676.0	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/35 BG	3674.0	100 kpl
Keltavihreä koodaus tapeilla	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B BG	3679.0	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/15 BG	3677.0	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/35 BG	3675.0	100 kpl
Keltavihreä: block version	-		ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B/15 BG	3668.0	ZSTK 2.5/1A/ 1S-H/Z/B/35 BG	3667.0	100 kpl

Tekniset tiedot							
	IEC UL CSA		IEC UL CSA		IEC UL CSA		
Jännite, V	500 300 300		500 300 300		500 300 300		
Virta, A	24 20 20		24 20 20		24 20 20		
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12		2,5 0,5-2,5 20-12		2,5 0,5-2,5 20-12		
Johtimen kuorintapituus (mm)	10		10		10		
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C...+120 °C		PA 6.6 -40 °C...+120 °C		PA 6.6 -40 °C...+120 °C		

Tarvikkeet	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy	ZAPSK 2.5/1A/ 1S BG	3686.2	ZAPSK 2.5/1A/ 1S BG	3686.2	ZAPSK 2.5/1A/ 1S BG	3686.2	20 kpl
Lukitussalpa	ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	50 kpl
Vedonpoisto	ZST-Z OG	3688.3	ZST-Z OG	3688.3	ZST-Z OG	3688.3	50 kpl
Koodaus tappi	ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	50 kpl
Päätypuristin			ZES 15 BG	3812.2	ZES 35 BG	3811.2	50 kpl

ZST PISTOKE 2,5 MM²

ZST 2.5/1A 42x5,1x16,5 mm	ZST 2.5/1A/Q 42x5,1x21 mm
26x5,1x16,5 mm	26x5,1x21 mm



Väri		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige		ZST 2.5/1A BG	3670.2	ZST 2.5/1A/Q BG	3672.2	100 kpl
Beige koodaus tapeilla		ZST 2.5/1A/Z BG	3671.2	ZSTK 2.5/1A/Q/Z BG	3673.2	100 kpl
Sininen		ZST 2.5/1A - blue	3670.5	ZST 2.5/1A/Q - blue	3672.5	100 kpl
Sininen koodaus tapeilla		ZST 2.5/1A/ Z - blue	3671.5	ZSTK 2.5/1A/Q/Z - blue	3673.5	100 kpl
Keltavihreä		ZST 2.5/1A/ - earth	3670.0	ZST 2.5/1A/Q - earth	3672.0	100 kpl
Keltavihreä koodaus tapeilla		ZST 2.5/1A/ Z - earth	3671.0	ZSTK 2.5/1A/Q/Z - earth	3673.0	100 kpl
Tekniset tiedot						
		IEC UL CSA		IEC UL CSA		
Jännite, V		500 300 300		500 300 300		
Virta, A		24 20 20		24 20 20		
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG		0,5-4 0,5-2,5 20-12		2,5 0,5-2,5 20-12		
Johtimen kuorintapituus (mm)		10		10		
Materiaali Lämpötila-alue		PA 6.6 -40°C...+120 °C		PA 6.6 -40 °C...+120 °C		
Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy		ZAPST 2.5/1A BG	3684.2	ZAPST 2.5/1A/Q BG	3685.2	20 kpl
Vedonpoisto		ZST-Z OG	3688.3	ZST-Z OG	3688.3	50 kpl
Rinnalliittimet	2-nap.			ZQI 2.5/2 YE	3710.8	50 kpl
	3-nap.			ZQI 2.5/3 YE	3711.8	50 kpl
	4-nap.			ZQI 2.5/4 YE	3712.8	50 kpl
	5-nap.			ZQI 2.5/5 YE	3713.8	20 kpl
	6-nap.			ZQI 2.5/6 YE	3714.8	20 kpl
	7-nap.			ZQI 2.5/7 YE	3715.8	20 kpl

8-nap.	ZQI 2.5/8 YE	3716.8	10 kpl
9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8	10 kpl
10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8	10 kpl
99-nap.	ZQI 2.5/0.5w/99 poles YE	3719.8	1 kpl

1 IN/1 OUT

ZRKS 2.5/1A/1S 54x5, 1x38,5mm	ZSLS 2.5/1A/1S 54x5, 1x38,5 mm
---	--



Koko (PxLxK) mm TS35x7,5 mm -kisko	54x5, 1x39,5	54x5, 1x39,5
---------------------------------------	--------------	--------------



Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZRKS 2.5/1A/1S BG	3650.2			100 kpl
Sininen	ZRKS 2.5/1A/1S BU	3650.5			100 kpl
Oanssi	ZRKS 2.5/1A/1S OG	3650.3			100 kpl
Maadoitusliitin			ZSLS 2.5/1A/1S GNYE	3660.2	100 kpl


Tekniset tiedot					
	IEC UL CSA				
Jännite, V	500 300 300				
Virta, A	24 20 20				
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12		0,5-4 0,5-2,5 20-12		
Johtimen kuorintapituus (mm)	10		10		
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C ... +120 °C		PA 6.6 -40 °C ... +120 °C		

Tarvikkeet	Tyyppi	Til.nro/pakk	Tyyppi	Til.nro/pakk	Pakkauskoko
Päätylevy	ZAPS 2.5/1A/1S BG	3680.2	ZAPS 2.5/1A/1S GN	3680.1	20 kpl
Lukitussalpa	ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	50 kpl

Vedonpoisto		ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	50 kpl
Rinnanliittimet	2-nap.	ZQI 2.5/2 YE	3710.8			50 kpl
	3-nap.	ZQI 2.5/3 YE	3711.8			50 kpl
	4-nap.	ZQI 2.5/4 YE	3712.8			50 kpl
	5-nap.	ZQI 2.5/5 YE	3713.8			20 kpl
	6-nap.	ZQI 2.6/6 YE	3714.8			20 kpl
	7-nap.	ZQI 2.5/7 YE	3715.8			20 kpl
	8-nap.	ZQI 2/8 YE	3716.8			10 kpl
	9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8			10 kpl
	10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8			10 kpl
	99-nap.	ZQI 2.5/0.5 w/99 poles YE	3719.8			1 kpl
Testiadapteri		ZTA 2.5 BG	3740.2	ZTA 2.5 BG	3740.2	10 kpl
4-napainen suoja		ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	20 kpl
Päätypuristin		ZES 35/2 BG	3811.2	ZES 35/2 BG	3811.2	50 kpl
Asennustyökalu		BWMA 1 (0,5x3,5mm)	3808.0	BWMA 1 (0,5x3,5mm)	3808.0	1 kpl

1 IN/2 OUT

	ZRKS 2.5/1A/2S 72.5x5.1x38.5mm	ZSLS 2.5/1A/2S 72.5x5.1x38.5 mm
--	--	---



Koko (PxLxK) mm TS35x7,5 mm -kisko	72,5x5,1x39,5	72,5x5,1x39,5
---------------------------------------	---------------	---------------



Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZRKS 2.5/1A/2S BG	3651.2			100 kpl
Sininen	ZRKS 2.5/1A/2S BU	3651.5			100 kpl
Oranssi	ZRKS 2.5/1A/2S OG	3651.3			100 kpl
Maadoitusliitin			ZSLS 2.5/1A/2S GNYE	3661.2	100 kpl


Tekniset tiedot	
	IEC UL CSA
Jännite, V	500 300 300


Virta, A	24 20 20	
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12	0,5-4 0,5-2,5 20-12
Johtimen kuorintapituus (mm)	10	10
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C ... +120 °C	PA 6.6 -40 °C ... +120 °C

Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy		ZAPS 2.5/1A/2S BG	3681.2	ZAPS 2.5/1A/2S GN	3681.1	20 kpl
Lukitussalpa		ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	50 kpl
Lukitussalpa sisäpuolinen		ZST-V-1 OG	3690.3	ZST-V-1 OG	3690.3	50 kpl
Koodaus tappi		ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	50 kpl
Rinnanliittimet	2-nap.	ZQI 2.5/2 YE	3710.8			50 kpl
	3-nap.	ZQI 2.5/3 YE	3711.8			50 kpl
	4-nap.	ZQI 2.5/4 YE	3712.8			50 kpl
	5-nap.	ZQI 2.5/5 YE	3713.8			20 kpl
	6-nap.	ZQI 2.6/6 YE	3714.8			20 kpl
	7-nap.	ZQI 2.5/7 YE	3715.8			20 kpl
	8-nap.	ZQI 2/8 YE	3716.8			10 kpl
	9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8			10 kpl
	10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8			10 kpl
	99-nap.	ZQI 2.5/0.5 w/99 poles YE	3719.8			1 kpl
Testiadapteri		ZTA 2.5 BG	3740.2	ZTA 2.5 BG	3740.2	10 kpl
4-napainen suoja		ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	20 kpl
Päätypuristin		ZES 35/2 BG	3811.2	ZES 35/2 BG	3811.2	50 kpl
Asennustyökalu		BWMA 1 (0,5x3,5mm)	3808.0	BWMA 1 (0,5x3,5mm)	3808.0	1 kpl

2 IN/1 OUT

ZRKS 2.5/2A/1S 64x5,1x38,5mm	ZSLS 2.5/2A/1S 64x5,1x38,5 mm
--	---



Koko (PxLxK) mm TS35x7,5 mm -kisko		64x5.1x39,5	64x5, 1x39,5		
					
Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZRKS 2.5/2A/1S BG	3652.2			100 kpl
Sininen	ZRKS 2.5/2A/1S BU	3652.5			100 kpl
Oranssi	ZRKS 2.5/2A/1S OG	3652.3			100 kpl
Maadoitusliitin			ZSLS 2.5/2A/1S GNYE	3662.2	100 kpl
Tekniset tiedot					
	IEC UL CSA				
Jännite, V	500 300 300				
Virta, A	24 20 20				
Liitântäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12		0,5-4 0,5-2,5 20-12		
Johtimen kuorintapituus (mm)	10		10		
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C... +120 °C		PA 6.6 -40 °C... +120 °C		
Tarvikkeet	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy	ZAPS 2.5/2A/1S BG	3682.2	ZAPS 2.5/2A/2S GN	3682.1	20 kpl
Lukituslappi	ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	50 kpl
Koodaus tappi	ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	50 kpl
Rinnanliittimet	2-nap.	ZQI 2.5/2 YE	3710.8		50 kpl
	3-nap.	ZQI 2.5/3 YE	3711.8		50 kpl
	4-nap.	ZQI 2.5/4 YE	3712.8		50 kpl
	5-nap.	ZQI 2.5/5 YE	3713.8		20 kpl
	6-nap.	ZQI 2.6/6 YE	3714.8		20 kpl
	7-nap.	ZQI 2.5/7 YE	3715.8		20 kpl
	8-nap.	ZQI 2/8 YE	3716.8		10 kpl
	9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8		10 kpl
	10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8		10 kpl
	99-nap.	ZQI 2.5/0.5 w/99 poles YE	3719.8		1 kpl
Testiadapteri	ZTA 2.5 BG	3740.2	ZTA 2.5 BG	3740.2	10 kpl
4-napainen suoja	ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	20 kpl

Päätypuristin	ZES 35/2 BG	3811.2	ZES 35/2 BG	3811.2	50 kpl
Asennustyökalu	BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0	BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0	1 kpl

2 IN/2 OUT

	ZRKS 2.5/2A/2S 82x5,1x38,5 mm	ZSLS 2.5/2A/2S 82x5,1x38,5 mm
		
Koko (PxLxK) mm TS35x7,5 mm -kisko	82x5,1x39,5	82x5,1x39,5
		

Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZRKS 2.5/2A/2S BG	3653.2			100 kpl
Sininen	ZRKS 2.5/2A/2S BU	3653.5			100 kpl
Oranssi	ZRKS 2.5/2A/2S OG	3653.3			100 kpl
Maadoitusliitin			ZSLS 2.5/2A/2S GNYE	3663.2	100 kpl

Tekniset tiedot					
	IEC UL CSA				
Jännite, V	500 300 300				
Virta, A	24 20 20				
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12		0,5-4 0,5-2,5 20-12		
Johtimen kuorintapituus (mm)	10		10		
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C... +120 °C		PA 6.6 -40 °C... +120 °C		

Tarvikkeet	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy	ZAPS 2.5/2A/2S BG	3683.2	ZAPS 2.5/2A/2S GN	3683.1	20 kpl
Lukitussalpa	ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	50 kpl
Lukitussalpa sisäpuolinen	ZST-V-1 OG	3690.3	ZST-V-1 OG	3690.3	50 kpl
Koodaus tappi	ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	50 kpl

Rinnanliittimet	2-nap.	ZQI 2.5/2 YE	3710.8		50 kpl
	3-nap.	ZQI 2.5/3 YE	3711.8		50 kpl
	4-nap.	ZQI 2.5/4 YE	3712.8		50 kpl
	5-nap.	ZQI 2.5/5 YE	3713.8		20 kpl
	6-nap.	ZQI 2.6/6 YE	3714.8		20 kpl
	7-nap.	ZQI 2.5/7 YE	3715.8		20 kpl
	8-nap.	ZQI 2/8 YE	3716.8		10 kpl
	9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8		10 kpl
	10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8		10 kpl
	99-nap.	ZQI 2.5/0.5 w/99 poles YE	3719.8		1 kpl
Testiadapteri		ZTA 2.5 BG	3740.2	ZTA 2.5 BG	3740.2 10 kpl
4-napainen suoja		ZAD 2.5/4/B YE	3706.0	ZAD 2.5/4/B YE	3706.0 20 kpl
Päätypuristin		ZES 35/2 BG	3811.2	ZES 35/2 BG	3811.2 50 kpl
Asennustyökalu		BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0	BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0 1 kpl

PLUG IN, PLUG OUT

	ZRKS 2.5/2S 54x5.1x38,5mm	ZSLS 2.5/2S 54x5.1x38,5 mm
--	-------------------------------------	--------------------------------------



Koko (PxLxK) mm TS35x7,5 mm -kisko	54x5,1x39,5	54x5,1x39,5

Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZRKS 2.5/2S BG	3655.2			100 kpl
Sininen	ZRKS 2.5/2A/2S BU	3653.5			100 kpl
Oranssi	ZRKS 2.5/2A/2S OG	3653.3			100 kpl
Maadoitusliitin			ZSLS 2.5/2S GNYE	3665.2	100 kpl

Tekniset tiedot

	IEC UL CSA
Jännite, V	500 300 300

Virta, A	24 20 20	
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12	0,5-4 0,5-2,5 20-12
Johtimen kuorintapituus (mm)	10	10
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C... +120 °C	PA 6.6 -40 °C... +120 °C

Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy		ZAPS 2.5/2S BG	3691.2/20	ZAPS 2.5/2S GN	3691.1/20	20 kpl
Lukitussalpa		ZST-V OG	3687.3/50	ZST-V OG	3687.3/50	50 kpl
Lukitussalpa sisäpuolinen						
Koodaus tappi		ZST-C OG	3689.3/50	ZST-C OG	3689.3/50	50 kpl
Rinnanliittimet	2-nap.	ZQI 2.5/2 YE	3710.8/50			50 kpl
	3-nap.	ZQI 2.5/3 YE	3711.8/50			50 kpl
	4-nap.	ZQI 2.5/4 YE	3712.8/50			50 kpl
	5-nap.	ZQI 2.5/5 YE	3713.8/20			20 kpl
	6-nap.	ZQI 2.6/6 YE	3714.8/20			20 kpl
	7-nap.	ZQI 2.5/7 YE	3715.8/20			20 kpl
	8-nap.	ZQI 2.5/8 YE	3716.8/10			10 kpl
	9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8/10			10 kpl
	10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8/10			10 kpl
	99-nap.	ZQI 2.5/0.5 w/99 poles YE	3719.8/1			1 kpl
Testiadapteri		ZTA 2.5 BG	3740.2/10			10 kpl
Päätypuristin		ZES 35/2 BG	3811.2/50	ZES 35/2 BG	3811.2/50	50 kpl
Asennustyökalu		BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0/1	BWMA 1 (0,5x3, 5mm)	3808.0/1	1 kpl

PLUG IN, PLUG OUT

	ZRKS 2.5/4S 90,5x5,1x38,5 mm	ZSLS 2.5/4S 90,5x5,1x38,5 mm
		
Koko (PxLxK) mm TS35x7,5 mm -kisko	90,5x5,1x39,5	90,5x5,1x39,5



Väri	Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Beige	ZRKS 2.5/4S BG	3654.2			100 kpl
Sininen	ZRKS 2.5/4S BU	3654.5			100 kpl
Oanssi	ZRKS 2.5/4S OG	3654.3			100 kpl
Maadoitusliitin			ZSLS 2.5/4S GNYE	3664.2	100 kpl

Tekniset tiedot

	IEC UL CSA				
Jännite, V	500 300 300				
Virta, A	24 20 20				
Liitäntäalue, Yksi-/moni- säikeinen (mm²) AWG	0,5-4 0,5-2,5 20-12		0,5-4 0,5-2,5 20-12		
Johtimen kuorintapituus (mm)	10		10		
Materiaali Lämpötila-alue	PA 6.6 -40 °C... +120 °C		PA 6.6 -40 °C... +120 °C		

Tarvikkeet		Tyyppi	Til.nro	Tyyppi	Til.nro	Pakkauskoko
Päätylevy		ZAPS 2.5/4S BG	3692.2	ZAPS 2.5/4S GN	3692.1	20 kpl
Lukitussalpa		ZST-V OG	3687.3	ZST-V OG	3687.3	50 kpl
Lukitussalpa sisäpuolinen		ZST-V-1 OG	3690.3	ZST-V-1 OG	3690.3	50 kpl
Koodaus tappi		ZST-C OG	3689.3	ZST-C OG	3689.3	50 kpl
Rinnanliittimet	2-nap.	ZQI 2.5/2 YE	3710.8			50 kpl
	3-nap.	ZQI 2.5/3 YE	3711.8			50 kpl
	4-nap.	ZQI 2.5/4 YE	3712.8			50 kpl
	5-nap.	ZQI 2.5/5 YE	3713.8			20 kpl
	6-nap.	ZQI 2.6/6 YE	3714.8			20 kpl
	7-nap.	ZQI 2.5/7 YE	3715.8			20 kpl
	8-nap.	ZQI 2.5/8 YE	3716.8			10 kpl
	9-nap.	ZQI 2.5/9 YE	3717.8			10 kpl
	10-nap.	ZQI 2.5/10 YE	3718.8			10 kpl
	99-nap.	ZQI 2.5/0.5 w/99 poles YE	3719.8			1 kpl
Testiadapteri		ZTA 2.5 BG	3740.2			10 kpl
Päätipuristin		ZES 35/2 BG	3811.2/	ZES 35/2 BG	3811.2	50 kpl

Asennustyökalu	BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0	BWMA 1 (0,5x3,5 mm)	3808.0	1 kpl
----------------	---------------------	--------	---------------------	--------	-------

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	2,5 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	24 A
Asennus	Push in
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, CSA, CSA US, cUL, KEMA KUR, EAC
Lisätiedot	with housing pegs

MITAT

Pituus	42 mm
Leveys	5,1 mm
Korkeus	21 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	1
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A3
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	1 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	1 kpl
Napaluku	1
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	4 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	2,5 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	20
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	12

Johtimen kuorintapituus	10 mm
-------------------------	-------

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

Nimellisjännite UL	300 V
Nimellisvirta UL	20 A
UL standardi	UL 1059
Nimellisjännite CSA	300 V
Nimellisvirta CSA	20 A
CSA standardi	C22.2 No 158
Nimellisjännite CSAus	300 V
Nimellisjännite CSAus	20 A
CSAus standardi	UL 1059
Nimellisjännite cUL	300 V
Nimellisvirta cUL	20 A
cUL standardi	C22.2 No 158
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-1:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	4,5 g
Pakkauskoko	100 kpl

