

MAADOITUSLIITTIMET - SL 2,5-35MM², SSL 50-70MM²

17163.2

- Ruuvataan kiinni DIN-kiskoon
- SL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V2
- Käyttölämpötila -40°C...+105°C
- SSL - Materiaal polyamidi 6.6 - UL94-V0
- Käyttölämpötila -40°C...+120°C



TUOTEKUVAUS

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	70 mm ²
Väri	Vihreä/keltainen
Asennus	TS 35/7,5
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3
Hyväksynnät	UL, cUL, KEMA KUR, EAC

MITAT

Pituus	76,5 mm
Leveys	20,5 mm
Korkeus TS 35/7.5	84 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	B11

Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	0 kpl
Testipisteiden lukumäärä (poimintaliittimin)	1 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	10 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	95 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	70 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	70 mm ²
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala, alkaen (AWG)	6
Nimellinen johtimen poikkipinta-ala (AWG)	000
Johtimen kuorintapituus	22 mm
Ruuvien koko	M 8
Ruuvien tyyppi	Kuusiokolo-/kuusioavain
Min. vääntömomentti	6
Max. vääntömomentti	12

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

HYVÄKSYNNÄT

UL standardi	UL 1059
cUL standardi	C22.2 No 158
EAC standardi	TR ZU 004/2011
KEMA KEUR standardi	EN 60947-7-2:2009

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	201,2 g
Pakkauskoko	10 kpl
Type of terminal	Ruuviliittimet, DIN-kiskoliittimet

