

LÄPIVIENTILIITTIMET - PRK 2,5-6MM²

PRK

27018.9

PRK 6/2A punainen 6mm² läpivientiliitin

- Kytkeä ilman työkaluja
- Kompakti muotoilu
- Rinnankytkentä kahteen suuntaan
- Painike johtimen vapauttamiseen
- Mittauspiste



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliitimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liitimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

Uudet läpivienti- ja suojamaadoitusliitimet ovat saatavilla kuudella poikkipinta-alalla 1,5 mm² - 16 mm² välillä, 2-, 3- ja 4-johtimisissa liitännävaihtoehdoissa johtimien pinta-ala voi olla 0,34 mm² - 25 mm². Myös kaksi- ja kolmikerrosliitimet ovat saatavilla tähän uuteen mallistoon.

PRK-liitimet ovat DIN-kiskoon kytkettäviä läpivientiliittäviä, saatavilla 2-, 3- ja 4-kytkennästä aina 16mm² nimelliseen johdinkokoon asti.

TEKNISEET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	6 mm ²
Väri	Punainen
Nimellisjännite IEC	1000 V
Nimellisvirta IEC	52 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	8 kV
Ylijännitekattegoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	57,7 mm
--------	---------

Leveys	8,1 mm
Korkeus TS 35/7.5	44 mm
Korkeus	42 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2
Kerrosten lukumäärä	1 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A5
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,5 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	10 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,5 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	10 mm ²
Nimellinen johdinkoko, min.	20 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	8 AWG
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	13,56 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	2



