


KAKSIKERROSLIITTIMET - PRKD/PSLD 2,5MM²

PRKD, PSLD

27073.5

- Push-in teknologia
- Kerrokset myös samassa potentiaalissa
- Saatavilla värikoodattuna
- Maadoitusliittimet



TUOTEKUVAUS

Conta-Clipin uudet PRK-sarjan Push-in riviliittimet mahdollistavat yksi- ja monisäikeisten johtimien päättämisen turvallisesti ja helposti. Jousikuormitteinen liitin avataan painamalla eristettyä vapautuspainiketta, joka varmistaa, että jousen käyttö on täysin turvallista. Tämä nopeuttaa kytkentäprosessia. Kompaktit ja innovatiiviset liittimet varmistavat korkean virrankantokyvyn, vetoa kestävästä kytkennästä ja erittäin vakaan kiinnityksen DIN-kiskoon.

PRKD- ja PSLD-liittimet ovat 2-kerrosliittimiä 2,5mm² nimellisjohdinkoolle. PRKD-liittimien tasot ovat joko eri potentiaalissa tai yhdessä, musta väri liittimen yläosassa erottaa visuaalisesti yhdessä potentiaalissa olevan liittimen. Visuaalinen huomio on saatavissa myös N- ja PE-kytkentäpisteille, joissa kytkentäpistettä ympäröivä alue on väritetty vastaavasti siniseksi tai keltavihreäksi.

PSLD-liittimet ovat aina samassa potentiaalissa ja väriykseltään keltavihreitä, nämä maadoitetaan DIN-kiskoon. Myös PRKD-liitin, jossa alempi taso on suojamaaksi tarkoitettu, maadoitetaan kiskoon maadoittava normien mukaan.

TEKNISET TIEDOT

TIEDOT

Johdinala	4 mm ²
Väri	Sininen
Nimellisjännite IEC	500 V
Nimellisvirta IEC	28 A
Asennus	Asennuskisko TS 35/7.5
Nimellinen impulssijännite	6 kV
Ylijännitekategoria	III
Ympäristöluokka	3

MITAT

Pituus	103 mm
Leveys	6,1 mm

Korkeus TS 35/7.5	47,5 mm
Korkeus	47,5 mm

LIITÄNNÄT

Liitännät	2 x 3
Kerrosten lukumäärä	2 kpl
Mitat standardin EN 60947-1 mukaisesti	A4
Rinnankytkentäkanavien lukumäärä	2 kpl
Poikkipinta-ala, yksisäikeinen johdin min.	0,34 mm ²
Johdinkoko yksisäikeinen, max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen johdin, max.	0,34 mm ²
Poikkipinta-ala, monisäikeinen johdin max.	6 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, min.	0,34 mm ²
Poikkipinta-ala monisäikeinen pääteholkilla, max.	4 mm ²
Nimellinen johdinkoko, min.	22 AWG
Nimellinen poikkipinta-ala, max.	10 AWG
Johtimen kuorintapituus	12 mm

MATERIAALIT

Eristeen materiaali	Polyamidi 6.6
Paloluokka	UL94-V0
Min. käyttölämpötila	-40 °C
Max. käyttölämpötila	120 °C

MUITA TIETOJA

Tullitariffi	85369010
Alkuperämaa	CZ
Paino	18 g
Pakkauskoko	50 kpl
Number of terminals per level	2