

KYTKENTÄRIMAT NY

OK433 NY-HLP
KOROTETTU KYTKENTÄRIMA JOHDINSUOJALLA
2,5mm² 24A / 450V

- Materiaali: Polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5mm² 2,5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm²
- Napojen lukumäärä: 1-12
- Johdinsuoja, korotusjalka, keskilevy (tiedot koot), merkinnät
- Liitäntä: Ruuviliitin



TUOTEKUVAUS

Polyamidista valmistettua kytkentärimaa voidaan käyttää monenlaisissa sähköasennuksissa, kuten teollisuus- ja automaatioasennuksissa, joissa tarvitaan kestävä ja mekaanisesti vahvaa materiaalia. Se sopii erityisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan hyvää kemikaalikestävyyttä ja lämmönkestävyyttä.

TEKNISEET TIEDOT

Jakoväli	10mm
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	3,2mm
Korkeus	19,2 mm
Kytkenreijän halkasija	3,4mm
Käyttölämpötila	300°C
Pituus	116,2 mm
Ruuvi	M3
Syvyys	20,2 mm