

KYTKENTÄRIMAT NY

OK434 NY-H

KOROTETTU KYTKENTÄRIMA 10mm² 57A / 450V

- Materiaali: Polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5mm² 2,5mm² 4mm² 6mm² 10mm² 16mm² 25mm²
- Napojen lukumäärä: 1-12
- Johdinsuoja, korotusjalka, keskilevy (tiedot koot), merkinnät
- Liitäntä: Ruuviliitin



TUOTEKUVAUS

Polyamidista valmistettua kytkentärimaa voidaan käyttää monenlaisissa sähköasennuksissa, kuten teollisuus- ja automaatioasennuksissa, joissa tarvitaan kestävää ja mekaanisesti vahvaa materiaalia. Se sopii erityisesti ympäristöihin, joissa vaaditaan hyvää kemikaalikestävyyttä ja lämmönkestävyyttä.

TEKNISEET TIEDOT

Jakoväli	12mm
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	3,2mm
Korkeus	21,5 mm
Kytkentäreijän halkasija	4,3mm
Käyttölämpötila	300°C
Pituus	139,8 mm
Ruuvi	M3,5
Syvyys	23,1 mm