

KYKENTÄRIMAT PIKALUKITUS

OK232 NY

KYTKENTÄRIMA POLYAMIDI 1,5/2,5mm² 15A / 450V



- Materiaali: Polyamidi, lasikuituvahvistettu polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5/2,5mm² 2,5/4mm² 1,5/4mm²
- Napojen lukumäärä: 1-12
- Saatavilla johdinsuojalla
- Liitäntä: Pikaliitin, pikaliitin ruuvilla



TUOTEKUVAUS

Pikalukituksella varustettua kytkentärimaa voidaan käyttää sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa ja työkaluvapaata asennusta, kuten teollisuusautomaatiossa ja sähkökaapeissa. Se on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa liitäntöjen täytyy olla helposti avattavissa ja suljettavissa toistuvasti.

TEKNISET TIEDOT

Jakoväli	10mm
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	3mm
Korkeus	19 mm
Kytkentäreijän halkaisija	4,8 x 3,8mm
Käyttölämpötila	110°C
Pituus	117 mm
Ruuvi	M3,5
Syvyys	19 mm