

KYKENTÄRIMAT PIKALUKITUS

OK201 FV-LP

KYTKENTÄRIMA LASIKUITUVAHVISTETTU

JOHDINSUOJALLA 1,5/4mm² 32A / 450V

- Materiaali: Polyamidi, lasikuituvahvistettu polyamidi
- Johtimen poikkipinta-ala: 1,5/2,5mm² 2,5/4mm² 1,5/4mm²
- Napojen lukumäärä: 1-12
- Saatavilla johdinsuojalla
- Liitäntä: Pikaliitin, pikaliitin ruuvilla



TUOTEKUVAUS

Pikalukituksella varustettua kytkentärimaa voidaan käyttää sovelluksissa, joissa tarvitaan nopeaa ja työkaluvapaata asennusta, kuten teollisuusautomaatiossa ja sähkökaapeissa. Se on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa liitäntöjen täytyy olla helposti avattavissa ja suljettavissa toistuvasti.

TEKNISEET TIEDOT

Jakoväli	10mm
Jännite	450 V
Kiinnitysreijän halkaisija	3mm
Korkeus	16,5 mm
Kytkentäreijän halkasija	4,6 x 3,2mm
Käyttölämpötila	300°C
Pituus	117 mm
Ruuvi	M3
Syvyys	18,5 mm